

## AP 209 kéttengelyes pótkocsi



Gyártó:: AP

Az AP 209 típusú traktorvontatású, hidraulikusan három oldalra billenthető felépítményű pótkocsik kiválóan alkalmasak olyan ömlesztett áruk szállítására, amelyek érzéketlenek a billentéssel történő ürítésre.

Ezért igen jól kihasználhatók elsősorban mezőgazdasági kisüzemekben gabonafélék és gumós termékek betakarításánál, de egyéb ömlesztett anyagok szállításánál (homok, sóder, föld, stb.) is jól alkalmazhatók.

Vontatásukra minden olyan lassú jármű és mezőgazdasági vontató alkalmas, amely rendelkezik egyvezetékes légfék, 12 V feszültségű elektromos csatlakozási lehetőséggel, felső csapos pótkocsi vonószerkezettel és a vontató számára megengedett vontatható össztömege legalább 12000 kg.

#### Méreték

- Plató hosszúsága: 4650 mm
- Plató szélessége: 2200 mm
- Rakfelület magassága: 1160 mm
- Raktérfogat /Normál/: 5,1 m<sup>3</sup>
- Raktérfogat /Magasítóval/: 10,2 m<sup>3</sup>
- Legnagyobb hosszúság: 6740 mm
- Legnagyobb szélesség: 2330 mm
- Magasság: 2285 mm
- Nyomtávolság: 1650 mm

#### Tömegadatok

- Saját tömeg: 2840 kg
- Megengedett össztömeg: 12000 kg

#### Műszaki adatok

- Vontatási sebesség: 25 km/h
- Tengelyek száma: 2
- Üzemi fék: 1+2 vezetékes légfékrendszer
- Billentés módja: hidraulikus
- Billentés iránya: 3 oldalra
- Billentés szöge: 450
- Gumiabroncs méret: 12,5/80 PR14

#### Opciók

- Oldalmagasító garnitúra
- Pótkerék
- Ponyva+tartó+pódium
- 1+2 vezetékes légfékrendszer
- Forgalomra helyezés előtti műszaki vizsga
-