

AP 1500 tandem pótkocsi



Gyártó:: AP

Az AP 1500 típusú traktorvontatású, 3 oldalra billenthető felépítményű pótkocsik kiválóan alkalmasak olyan ömlesztett áruk szállítására, amelyek érzéketlenek a billentéssel történő ürítésre. Igen jól felhasználhatók elsősorban mezőgazdasági üzemekben gabonafélék és gumós termékek betakarításánál, de egyéb ömlesztett anyagok szállításánál is jól alkalmazhatók.

Méretek:

- Legnagyobb hosszúság 7100 mm
- Legnagyobb szélesség 2550 mm
- Legnagyobb magasság 2990 mm
- Plató hosszúság 5200 mm
- Plató szélesség 2420 mm
- Oldalfal magasság 800+600 mm
- Rakfelület magasság 1380 mm
- Nyomtávolság 2000 mm
- Térfogat 17,6 m³
- Vonószem bekötési magassága 500-700 mm
- Vonószem furatátmérő 50 mm

Tömegadatok:

- Saját tömeg 5700 kg
- Megengedett össztömeg 20.000 kg

Megengedett vontatási sebesség 40 km/h

Tengelyek száma 2

Üzemi fék: légfék

Billentés módja: hidraulikus

Elektromos rendszer feszültsége: 12 V

Gumiabroncsok mérete:

- 385/65 R 22.5;

- 445/65 R 22,5;
- 500/60 R 22,5;
- 550/45 R 22,5

Opciók

- oldalmagasító garnitúra
- ponyva+tartó+pódium
- 550/45 R22,5 gumaibaroncsok
- 550/45 R22.5 pótkerék
- vontató készlet
- hidraulikus vonórúd állítás
- hidraulikus támasztóláb