

## AP 3018 háromtengelyes pótkocsi



Gyártó:: AP

Az AP 3018 típusú traktorvontatású, hidraulikusan három oldalra billenthető felépítményű pótkocsik kiválóan alkalmasak olyan ömlesztett áruk szállítására, amelyek érzéketlenek a billentéssel történő ürítésre.

Ezért igen jól kihasználhatók elsősorban mezőgazdasági kisüzemekben gabonafélék és gumós termékek betakarításánál, de egyéb ömlesztett anyagok szállításánál (homok, sóder, föld, stb.) is jól alkalmazhatók.

Vontatásukra minden olyan lassú jármű és mezőgazdasági vontató alkalmas, amely rendelkezik egyvezetékes légfék, 12 V feszültségű elektromos csatlakozási lehetőséggel, felső csapos pótkocsi vonószerkezettel és a vontató számára megengedett vontatható össztömege legalább 24000 kg

Méretek

- Plató hosszúsága: 7200 mm
- Plató szélessége: 2420 mm
- Rakfelület magassága: 1435 mm
- Raktérfogat /Normál/: 14 m<sup>3</sup>
- Raktérfogat /Magasítóval/: 24,4 m<sup>3</sup>
- Legnagyobb hosszúság: 9605 mm
- Legnagyobb szélesség: 2550 mm
- Magasság: 2885 mm
- Nyomtávolság: 1900 mm

Tömegadatok

- Saját tömeg: 6100 kg



## Alfa-Gép Kft

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909

Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,

Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703

E-mail: [info@alfa-gep.hu](mailto:info@alfa-gep.hu), Web: [alfa-gep.hu](http://alfa-gep.hu), Facebook: [fb.com/AlfaGep](https://www.facebook.com/AlfaGep)

---

- Megengedett össztömeg: 24000 kg

### Műszaki adatok

- Vontatási sebesség: 40 km/h
- Tengelyek száma: 3
- Üzemi fék: 1+2 vezetékes légfékrendszer
- Billentés módja: hidraulikus
- Billentés iránya: 3 oldalra
- Billentés szöge: 450
- Gumiabroncs méret: 385/65 R22,5

### Opciók

- Új gumiabroncs garnitúra
- Oldalmagasító garnitúra
- Pótkerék (Új)
- Ponyva+tartó+pódium
- 1+2 vezetékes légfékrendszer
- Forgalomba helyezés előtti műszaki vizsga