Alfa-Gép Kft
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

Müthing MU-L/S VARIO szárzúzó








Gyártó:: MÜTHING

Front és hátsó függesztésű, oldalra kitolható többcélú szárzúzó 2,0 - 2,5 méteres munkaszélességig

- Az egy anyagból hengerített ház komolyabb igénybevétel esetén is masszív marad
- A Szabadalmaztatott „cápauszony” állókések a legjobb minőségű aprítást végzik
- A lehető legnagyobb szívóerő elérése érdekében a rotorház állítható vágóélt tartalmaz
- A házban elhelyezhető kopóbetéttel tovább növelhető a gép élettartama
- Kiváló minőségű acélból gyártott Müthing gép élettartama nagyobb, mint a hasonló kategóriájú gépeké
- A mulcsozó oldalkitolásának köszönhetően a nehezen megközelíthető helyek is elérhetővé válnak
- Hosszú élettartamú nagy teherbírású csapágyazásnak köszönhetően nagy munka és üzembiztonságot tudunk elérni
- Nagyobb szármaradványok esetén is kiváló aprítás érhető el a támasztóhenger hátsó pozícióba állításával
- A dupla spirálban elhelyezett kalapácsoknak köszönhetően nincs szükség a rezonancia csillapítására
- A szegmentális állókések egyszerűen, gyorsan, olcsón cserélhetőek
- A kalapácsok rögzítése erősebb, így idegen anyag bejutásakor a rotor nem sérül
- A kalapácsok közel dolgoznak a támasztóhengerhez így az nem ragad be
- A legnagyobb biztonság érdekében a Müthing rugóacélból gyártott kőfogó lamellákat alkalmaz

Müthing LS250 hátsó és oldalsó mulcsozó működés közben Békéscsabán

Müthing L/S mulcsozó működés közben

Munkaszélesség (m)	2	2,2	2,5

Alfa-Gép Kft
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

Maximális LE-igény	130	130	130
Tömeg (kg)	910	930	950
Kalapűcsok száma (db)	16	18	22
Traktor min. súly (kg)	2800	3200	3500