

QUIVOGNE APFL-FF-H szupernehéz tárcsa, merev



Gyártó:: QUIVOGNE

Legfontosabb jellemzők

Félig forgatásos talajművelés = EKEKIVÁLTÁS

Speciális kialakítás a gyepék feltörésére és a nagy mennyiségű szármadarvány talajba keverésére

Alaposan és mélyen keverő talajmunka

Optimális munkatempó 12 km/h

Munkamélység akár 25 cm-ig

Nincs teljes talajátfordítás, a nedvesség a talajban marad

Műszaki jellemzők

Munkaszélesség: 2 m - 4,5 m.

Félig függesztett kivitel hátul elhelyezett futóművel, kerékméretek:

- 2 db 445/45x19,5 kerék a 2,0 m - 3,4 m munkaszélességnél

- 2 db 520/50x17,0 kerék a 3,7 m - 4,5 m munkaszélességnél

A munkamélység állítása a kiemelő munkahengerrel és határolókkal történik:

- 1 db munkahenger a 2,0 m - 3,4 m munkaszélességnél



Alfa-Gép Kft

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909

Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,

Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703

E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: [fb.com/Alfagep](https://www.facebook.com/Alfagep)

2 db munkahenger a 3,7 m - 4,5 m munkaszélességnél

duplavázás főtartó 200x100x8 mm mérettel

Tárcsatartók szelvénymérete: 200x100x8 mm

Fleaux-Fleaux-ásótárcsák: Ø 810x10 mm, tárcsalap osztás: 280 mm

Tárcsatengely mérete: 50x50 mm

Kenhető kúpgörgős csapágy háromszoros tömítéssel (32kg)

Tagonként állítható tárcsaszög

Opciók

Csapágyvédelem

Hidraulikus vonórúd állítás

Hidraulikus vázkiegyenlítés

Hidraulikus tárcsaszög állítás

Szélező lemez

Szélező tárcsa: Ø 610 mm

Hátsó hidraulikus hárompont függesztés (henger kapcsoláshoz)

Crosskill henger: Ø 550 mm

Rollsteel henger sárkaparóval: Ø 520 mm

ROLLPRO henger sárkaparóval: Ø 600 mm

2-soros hullámos tárcsa sárkaparóval: Ø 500 mm

Quivogne erdészeti tárcsa a dobozi kötött talajon

és Nagykamaráson