

TYM T1204/T1304 traktor



Gyártó:: TYM

- Stage IV Deutz motor 116, illetve 129 lóerővel, teljesen elektronikus vezérléssel, a nagy erő magas nyomatékkal párosul
- A nagy teljesítményű légszűrőnek hála hosszabb élettartam mellett képes optimális teljesítményt nyújtani a motor
- Az üzemanyagtartály a bal oldali fellépőnél jól hozzáférhető helyen található az AdBlue tartállyal együtt (176 l + 20 l),
- amely így minimalizálja a tankolásra fordítandó időt
- A projektoros fényszórók kitűnő látási viszonyokat biztosítanak gyér fényviszonyok mellett is
- A beépített botkormány az orra szerelhető rakodó adapterek összes funkcióját egyben vezérli
- A Power Shuttle kar lehetővé teszi a kuplung nélküli előre és hátramenetbe történő váltást
- A könnyű váltás az automata és a manuális mód között minimalizálja a kezelési feladatokat és maximalizálja a munka teljesítményt.
- A műszerfalán az AdBlue folyadék szintjének külön kijelzője van
- Az érintésre nyíló motorháztető a kényelmes hozzáférésért biztosít a motortérhez
- Háttámlával, kartámlával ellátott légrugós üléssel is rendelhető a maximális kényelem érdekében, mely különösen a huzamosabb munkavégzés esetén válik kiemelt jelentőségűvé

Modell/Típus	T1204SP	T1304SP
Motor	Deutz	Deutz
Motorteljesítmény (LE)	120	127
Üzemanyagtartály (l)	176	176
Sebességek száma	F32 R32	F32 R32
Kormányzás	hidraulikus	hidraulikus
TLT	elektrohidraulikus	elektrohidraulikus
Teljes hossz (mm) 3P-al	4300	4300
Teljes szélesség (mm)	2320	2320

**Alfa-Gép Kft**

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703

E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: [fb.com/Alfacep](https://www.facebook.com/Alfacep)

Legkisebb szabad hasmagasság (mm)	510	510
Fülke	légkondicionált	légkondicionált
Teljes tömeg (kg)	4330	4400