Alfa-Gép Kft
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

OPALL-AGRI NEPTUN-SATURN IV 8 vontatott kompaktor








Gyártó:: OPALL-AGRI

Legfontosabb jellemzők

A SATURN IV használatával Ön aprómorzsás, egyenletes mélységű, jól tömörített magágyat tud létrehozni mindössze egy menetben:

Traktornyom lazítás

Felszínegyengetés, simítás

2 vagy 3 soros kapaszekcióval talajlazítás, keverés. Munkamélység: 2 - 12 cm

Egyengetés a kapaszekció után

Talajlezárás és mindez 10 - 12 km/h munkasebesség mellett

Műszaki adatok

Munkaszélesség: 8,0 m

Univerzális eszközhordozó D50 vonószemmel (kérésre K80), 560/45-R22,5 kerékmérettel és 2 db hárompont függesztéssel 4 méter széles munkagépekhez

Rugóacél tartókarokra szerelt zártszelvény keret

Rugózott nyomlazítók alaphelyzetben (3+3 db)

Pálcás henger elől és hátul, Ø 330 mm

Rugózott simítólemez elől és hátul

Paralelogramma függesztésű kapaszekció

- 2-soros kapák 265 mm széles lúdtalpkapával

- 3-soros rugós kapák egyenes szárral

Ø 400 mm-es hátsó lezáró henger

Állítható oldalsó terelőlemez

Közúti világítás

Opciók

Ø 400 mm-es Crosskill henger a hátsó sorba a csőpálcás henger helyett

Típus	Munkaszél. (cm)	Száll.szél. (cm)	Kapák száma (db.)	Tagok száma és szél. (cm)	Súly (kg)	Vonóerő (LE)	Teljesítmény (ha/h)
2-soros kapatag nyírócsavaros biztosítással, 265 mm-es lúdtalp kapákkal	800	300	32+6	4x200	6.524	220-320	7,4
2-soros, erősített rugós kapák 265 mm-es lúdtalp kapával	800	300	32+6	4x200	6.574	220-320	7,4
2-soros, spirálrugós kapák 265 mm-es lúdtalp kapával	800	300	32+6	4x200	6.624	220-320	7,4
3-soros, egyenes szárú rugós kapák fordítható lándzsákkal	800	300	96+6	4x200	6.674	220-320	7,4