

OLIVER SD csemeteültető magas növények ültetésére



Gyártó:: Oliver

A SUPER DRIVE 1-4 cm átmérőjű és 20 cm és 2,0 méter magas növények ültetésére fejlesztettek ki. A traktor által vontatott, a traktor sebességétől függetlenül állandó és precíz ültetést hajt végre. Alkalmas faiskolák, gyümölcsfák, levendula, jatropha, virágok, dugványok gyökérrel vagy anélkül és tőzegkockákkal.

| | | |
|---|---|---|
| <p>Nagy munkafelület a palántával teli ládák rakodására. (3) Védőkorlát (4)</p> | <p>Kettő, fronti stabilizáló kerék állítható magassággal. Csoroszlya, amely megnyitja a növény számára a földet, magasságban és szélességben állítható, 25 cm és 15 mm</p> | <p>Önálló hidraulika rendszer</p> |
| <p>Hidraulikus szalagműködtetés (14). A két stabilizáló kerék közül az egyik hidraulikus működtetésű fogazott kerék. Amikor a gép mozog a fogazott kerék a taljba kapaszkodik, meghajtva a hidraulika motort, amely szabályozza a szalagmotort a</p> | <p>Miután a növény a csoroszlya (18) által létrehozott barázdába kerül, a tárcsák (18-19) földdel borítják be azt. A hátsó kapák által (20) a növényt egyenes pozícióba kerül. A hátsó kapák (21)</p> | <p>A csemeteültető növény számláló rendszerrel van szerelve, szenzor a fogazott keréken található. A kontroll panelon beállítható a távolság.</p> |

**Alfa-Gép Kft**

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909

Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,

Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703

E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: [fb.com/Alfagep](https://www.facebook.com/Alfagep)

sebességnek megfelelően. A gép sebessége jobban szinkronizálható a szalagokkal, áramlásszabályzó által.

visszarendezi a talajt a növények oldalára.

Az Oliver SD csemeteültetőről készült videófelvétel megtekintése

Az Oliver SD csemeteültetőről készült videófelvétel megtekintése