

McHale C490 bálabontó-kiosztó



Gyártó:: Mchale

A Mchale C490 extra kapacitása lehetővé teszi a gazdálkodók számára, hogy növeljék teljesítményüket az almozás vagy takarmányozás során, különösen akkor, ha bálák tárolási helye távolabb esik a bálák kiosztási helyétől. A Mchale C490 opcionálisan kapható összekötő vonórúddal, amely lehetővé teszi a gép számára, hogy szűk bejáratú, szűk fészerekben is könnyebben hozzáférjen.

Rakodási Térfogat: 6,85 m³

Szállítószalag hossz 3 m

3 x 1,5 m /5ft

McHale C490 bálabontó működés közben

Es Körbála

Két Sebességű Hajtómű

A Mchale C460 bálabontó-kiosztó lelke a két sebességfokozatú hajtóműjében rejlik, amellyel a gépkezelő könnyedén beállíthatja a kívánt sebességet 280 ford/perc fordulatra szenázs vagy széna etetéséhez, vagy 540 ford/perc fordulatra szalma almozáshoz történő kifújásához.

Eetés

A Mchale C4 sorozat gépei ideálisak szenázs és széna adagolására, a két sebességű hajtómű lehetővé teszi a szenázs és széna pontos kifújását a kívánt helyre. A szállítószalag sebessége fokozatosan szabályozható, az anyag tömörségétől és állagától függően.



Alfa-Gép Kft

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: [fb.com/AlfaGep](https://www.facebook.com/AlfaGep)

Almozás

A McHale C4 sorozat gépeivel az alomanyag gyorsan és hatékonyan kifújható egy vastag, de egyben laza szalmaágyat képezve. A nehezen elérhető helyek is könnyedén bealmozhatók a McHale C4 gépek kifúvó tornyának 300 fokban történő elfordításával. A szalma akár 18 m-re is elfújható.

Alapfelszereltségek Sajátosságok

Két sebességfokozatú hajtómű a különböző terményekhez 300° – 3 tagú kifúvótorony Joystickos kiosztó vezérlés

Külső rakodás-irányítás Független rotor meghajtás, hidraulikus aktiválással Ötletes gépkarosszéria kialakítás

A McHale C4 Bálábontókiosztó Sorozat méretű szögletes bálák és akár ömlesztett szilázs kiosztására is.