

DETK-6500 szippantó tartálykocsi



Gyártó:: DETK

Alkalmas a legfeljebb 15% szárazanyag tartalmú hígtrágya, egyéb nem aktívan korrozív folyadékok víz és vízzel egyenértékű anyagok felszívására, szállítására és ürítésére.

Műszaki adatok:

- Térfogat (m³) névleges: 6,5
- Tartály falvastagság 5 mm
- Horganyzott tartálytest, szintjelző, dómfedél, manovakuummeter, szívócsőtartó horgok,
- hullámtörő, búvónyílásfedél standart
- Csavarorsós támasztókerék
- Saját tömeg (opcióktól függően) 2390 kg
- Megengedett össztömeg 9000 kg
- Legnagyobb hosszúság (mm) 7100
- Legnagyobb szélesség (mm) 2500
- Magasság/normál (mm) 2450
- Legnagyobb nyomtávolság (mm) 1950
- Teljesítmény igény >63 LE
- Zárószervezet nyomás 6" hidr. Olasz
- Szívócső 6" olasz+tömlők
- Támasztókerék mech.
- Hátsó aláfutásgátló
- Vonószem 50 mm
- Vonószervezet, alsó bekötés
- Vonószervezet támasztó rúd, mech
- Létra
- Kompresszor PN 58M
- Üzemi nyomás 0,5 bar
- Vákuum 0,9 bar
- Kézifék, kerékék
- Fékrendszer 1 vagy 2 vezetékes fékrendszer
- Tengelyek száma 1
- Gumiabroncs 400/60-22,5 PR18, sárvédővel
- Közúti világítás