

McHale Pro Glide F3100 frontkasza



Gyártó:: Mchale

A Mchale bálázók évente több mint 75 millió bála takarmányt állítanak elő a gazdálkodók és a vállalkozók számára. A takarmány tápértékének maximalizálása érdekében fontos, hogy a szalastakarmány akkor kerüljön levágásra, amikor annak beltartalmi értékei a legmagasabbak. A fűkasza tisztán hagyja a tarlót és szennyeződésmentes minőségi takarmányt készít.

A Mchale Pro Glide F3100 szársértős frontkasza felfüggesztése lehetővé teszi, hogy a kaszatest a traktor csatlakozószerkezetétől függetlenül mozogjon.

A Mchale szabadalmaztatott rugós felfüggesztése biztosítja, hogy a kaszagerendely talajra gyakorolt nyomása állandó legyen. Az 500 mm-es függőleges mozgási tartományon túl, továbbá a kaszagerendely szöge automatikusan alkalmazkodik a talajviszonyok változásaihoz.

McHale Pro frontkasza munka közben

Alapfelszereltség:

Csővázas keret, integrált felfüggesztéssel

A rugók kiváló talajkövetési képességet nyújtanak

Automatikus kaszatest szögbeállítás

Szabadalmaztatott állandó talajnyomás

17° keresztirányú mozgás (balra/jobbra elmozdulás)

500 mm adaptív tartomány (fel/le elmozdulás)

**Alfa-Gép Kft**

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: [fb.com/AlfaGep](https://www.facebook.com/AlfaGep)

Kiváló, 600 mm feletti táblavégi fordulási magasság

A behajtható védőelemek optimális hozzáférést biztosítanak a kaszagerendelyhez

A keskeny szállítási szélesség kilátást nyújt

Húzott rendszerű fűkasza kialakítás

A 17 fokos keresztirányú elfordulási tartomány lehetővé teszi, hogy a kaszagerendely jobbról-balra vagy balról-jobbra követni tudja a talajfelszín változásait anélkül, hogy a kaszatest túlterhelődne. Ha talajon emelkedővel vagy lejtővel kell megbirkóznia, a kaszagerendely automatikusan beállítja a kaszalási szöveget úgy, hogy bukkanók esetén felfelé dől míg mélyedések esetén lefelé billen, ami páratlan vágási teljesítményt biztosít.

Vágási szélesség (m)	3,05
Renszélesség (m)	1,3-2,3
Vágótárcsák száma	7
Vágókések száma	14 (2 kés tárcsánként)
Vágási magasság (mm)	25-75
Vágótárcsa sebessége (fordulat/perc)	3,200
Vágókés	Gyorscserejű
Hidraulikus szélességállítás	N/A
Szársérő típusa	Acél-ujjas szársértő
Szársértő forgási sebesség (fordulat/perc)	700/1000
Min traktorteljesítmény (LE)	108
Csatlakozás	KAT II-3 pont felfüggesztés
TLT fordulat (fordulat/perc)	1,00
Hidraulika rendszer	Egyszeres működésű hidraulika, úszóhelyzettel
Minimális hidraulikanyomás (bar)	180