Alfa-Gép Kft
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

McHale Pro Glide R3100 hátsó fűkasza





Gyártó:: McHale

A McHale bálázók évente több mint 75 millió bála takarmányt állítanak elő a gazdálkodók és a vállalkozók számára. A takarmány tápértékének maximalizálása érdekében fontos, hogy a szálastakarmány akkor kerüljön levágásra, amikor annak beltartalmi értékei a legmagasabbak. A fűkasza tisztán hagyja a tarlót és szennyeződésmentes minőségi takarmányt készít.

A McHale Pro Glide R3100 hátsó függesztésű szársértős fűkasza alapfelszereltségként rendelkezik az egyedülálló, szabadalmaztatott talajkövető technológiával, idegen tárgy elleni védelemmel, a hidraulikus talajnyomás-szabályozással és a nagy teherbírású kaszagerendely kialakítással, így a Pro Glide egy ésszerű választás a gazdálkodók és a bérvállalkozók számára egyaránt.

A McHale egy egyedülálló szabadalmaztatott talajkövető technológiát fejlesztett ki, amely 3 dimenziós talajkontúr-követést biztosít. Ezáltal a fűkasza balról-jobbra ívesen, továbbá előre és hátra is képes elmozdulni. A kaszatest felfüggesztése szennyezetlen takarmányt szállít, maximális teljesítményt és eredményt biztosítva a gazdálkodó és a vállalkozó számára.

McHale Pro fűkasza munka közben

Alapfelszereltség:

Mechanikus viszzahajlás

A rugók kiváló talajkövetést nyújtanak

Állvány függőleges tároláshoz

Szabadalmaztatott állandó talajnyomás

17º-os keresztirányú elmozdulás
(bal/jobb elmozdulás)12º (előre/hátra elmozdulás)

Egyedülálló kaszatestvédelem

3D talajkontúrkövetés110º-os szállítási helyzet

Húzott rendszerű fűkasza kialakítás

A balra/jobbra keresztirányú mozgás azt jelenti, hogy a kaszatest a terpviszonyokból adódó buckákon és mélyedéseken történő átsiklása közben is tiszta vágást biztosít.

Vágási szélesség (m)	3,05
Rendszélesség (m)	1,3-2,3
Vágótárcsák	7
Vágókések száma	14 (2 kés tárcsánként)
Vágási magasság (mm)	25-75
Vágókés	Gyorscseréjű
Szársértő	Acél-ujjas
Szársértő forgási sebesség fordulat/perc	700/1000
Traktor LE-igény	108 LE
Hidraulika rendszer	Kettős működésű hidraulika úszóhelyzettel (minimum) és egyszeres műk. hidraulika (opcionális)