



KVERNELAND 2300 S váltvaforg. függ. eke



Gyártó:: KVERNELAND

Új generációs automatikus Auto-reset rendszerű eke közepes méretű traktorokhoz, 3-5 ekefejes.

Aeroprofil magas ekeszárak a kiváló talajáram eléréséhez

A kukorica előhántók gyors, központi beállítása

Biztonságos szállítás: opcionális Trailer Transport megoldás

Vary-Width® vagy könnyű mechanikus fogásszélesség állítás

Mélységállító munkahenger csökkenti a 3-szöget a fordulón

Kverneland 2300 S eke ideális közép-kötött és kötött talajokhoz

A legjobb terményekhez a legjobb talajelőkészítésre van szükség.

A szántás a gazdák többsége számára az egyik leghatékonyabb módszer a gyomok elleni védekezésre, a humuszképzésre és a talaj hatékony előkészítésére a vetéshez. Ugyanilyen fontos a talajra való odafigyelés is. A szármaradványok bedolgozásának tökéletesnek és könnyen kivitelezhetőnek kell lennie, miközben a költségeket minimalizálni kell: alacsony üzemanyag-fogyasztás, alacsony alkatrészkopás, alacsony emelőkapacitás, alacsony vonóerőigény. A szállítás és a műveletek kényelme elengedhetetlen a modern gazdálkodásban. Az ekének robusztusnak kell lennie és hosszú ideig kell tartania, mint minden jövedelmező beruházásnak.

A Kverneland 2300 S Variomat és 2300 S robusztus ekék, amelyeket a modern gazdálkodáshoz terveztek bármelyik talajtípus esetén. Új ekeszár formája, könnyen állítható kioldással, gyors előhántó beállítása extra hatékonyságot hoz a műveletek során. Az opcionális Trailer Transport

Solution (TTS) extra mobilitást garantál keskeny utakon és fokozott biztonságot az úton. A Kverneland eke úgy viselkedik, mint egy pótkocsi.

Kverneland Auto-reset rendszer kiváló minőségű szántást biztosít kötött talajviszonyok között is. Nincs karbantartás. A kioldó erők gyors beállítása: 2 csavar kicsavarozásával.

A Variomat®, Vari-Width® rendszer „Menetközben” aktiválva van a munkaszélesség gyors beállításához. Optimalizálja a teljesítmény/talajviszonyokat és a traktor üzemanyag-fogyasztásához. Nem utolsósorban a húzóvonal beállítás automatikus (Auto-line). Nagy teljesítményű szántást és alacsony alkatrészek kopást eredményez. (Opcionális automatikus első ekefejjállítás. A mechanikus első ekefejjállítás alapfelszereltség) A Kverneland 2300 S modell egyszerű mechanikus munkaszélesség-beállítással rendelkezik: ekeszáranként csak 1 csavar mozgatható.

A versenytársainknál könnyebb Kverneland 2300 S ekék könnyen emelhetők és húzhatók. Sima fordulások. 3 - 5 ekefejjel és 120 X 200 mm-es gerendellyel érhető el. A Kverneland gerendelyeket egyetlen alkatrészként szállítjuk a maximális élettartam és szilárdság érdekében. A 200-as fordítómű (II/III. CAT.) legfeljebb 225 LE-s traktorokhoz készült (ajánlott).

A még nagyobb hatékonyság érdekében a talaj visszatömörítése szántás közben is elvégezhető a Kverneland Packomat vagy bármelyik más Kverneland szántáselmunkálónak köszönhetően. A Kverneland ekéket teljes egészében hőkezelik, Kverneland egyedülálló acéltechnológiájának köszönhetően. Ez biztosítja a zökkenőmentes munkakörülményeket, és a Kverneland ekéket a legmagasabb használt piaci értékre helyezi.

Szállítás: Kverneland “TTS” (Trailer Transport Solution)

Az eke úgy viselkedik, mint egy szállítókocsi. Csuklóponton elforduló torony max. 45° eltolással a szállítás alatt.

Biztonságos: maximális biztonság bárminek/bárkinek az eke körül és a traktorvezetőnek is. Kanyarokban haladva nem dől ki.

Egyszerű átállítani szállítási helyzetből szántási pozícióba.

A Kverneland TTS opcióként elérhető.

Üreges szerkezetű ekeszár

Különleges kialakítás a legjobb talajáramlás érdekében.

80 cm ekeszármagasság a nagy szármaradványok, trágya, takarmánynövények vagy mélyebb szántás esetén a potenciális eltömődés elkerülése érdekében.

Robusztus ekeszárak: előre formázott alkatrészek lecsökkentik a hegesztések mennyiségét.

Alacsony vonóerő igény és ennél fogva üzemanyag-fogyasztás is a kis súlyú üreges ekeszáraknak köszönhetően.

Kverneland 2300 S Variomat munka közben

| | 2300 S Variomat | 2300 S Variomat | 2300 S | 2300 S | 2300 S |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| Ekefej osztás cm | 85 | 100 | 85 | 100 | 115 |
| Fordítómű | No200 | No200 | No200 | No200 | No200 |
| Ekefej biztosítás | Auto-Reset | Auto-Reset | Auto-Reset | Auto-Reset | Auto-Reset |
| Munkaszélesség cm | 30-50 | 35-55 | 30-45 | 30-50 | 35-55 |

**Alfa-Gép Kft**

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84.

Tel: +36-66/447-909; Fax: +36-66/449-434

E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: [fb.com/Alfagep](https://www.facebook.com/Alfagep)

| | | | | | |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Gerendely magasság cm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ekefejek száma | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-4 |