Alfa-Gép Kft
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

KVERNELAND 3300 S függ. váltvaforg. eke





Gyártó:: KVERNELAND

Új generációs Auto-reset rendszerű eke nagy traktorokhoz tervezve, 4-6 ekefejes.

- Aeroprofil magas ekeszárak a kiváló talajáram eléréséhez
- A kukorica előhántók gyors, központi beállítása
- Vary-Width® vagy könnyű mechanikus fogásszélesség állítás
- Biztonságos szállítás: opcionális Trailer Transport megoldás
- Mélységállító munkahenger csökkenti a 3-szöget a fordulón

Kverneland 3300 S ideális eke az összes talajtípushoz

Kverneland 3300 S eke munka közben

Jó terméshez jó talajelőkészítés szükséges.

A szántás a gazdák többségének az egyik leghatékonyabb módszer a gyomok leküzdésére, a humusz előállítására és a talaj hatékony előkészítésére a vetéshez. Ugyanolyan fontos, hogy figyeljünk az alsó rétegre. A maradványok bedolgozásának tökéletesnek és könnyen elérhetőnek kell lennie, miközben a költségeket minimalizálni kell: alacsony üzemanyag-fogyasztás, alacsony alkatrészkopás, alacsony vonóerőigény. A modern gazdálkodás során elengedhetetlen a szállítás és az üzemeltetés kényelme. Az ekének robusztusnak és nyereséges beruházásnak kell lennie.

A Kverneland 3300 S Variomat és 3300 S robusztus ekék, amelyeket a modern gazdálkodáshoz terveztek bármelyik talajtípus esetén. Új ekeszár formája, könnyen állítható kioldással, gyors előhántó beállítása extra hatékonyságot hoz a műveletek során. Az opcionális Trailer Transport Solution (TTS) extra mobilitást garantál keskeny utakon és fokozott biztonságot az úton. A Kverneland eke úgy viselkedik, mint egy pótkocsi.

Kverneland Auto-reset rendszer kiváló minőségű szántást biztosít kötött talajviszonyok között is. Nincs karbantartás. A kioldó erők gyors beállítása: 2 csavar kicsavarozásával.

A Variomat®, Vari-Width® rendszer „Menetközben” aktiválva van a munkaszélesség gyors beállításához. Optimalizálja a teljesítmény/talajviszonyokat és a traktor üzemanyag-fogyasztásához. Nem utolsósorban a húzóvonal beállítás automatikus (Auto-line). Nagy teljesítményű szántást és alacsony alkatrészek kopást eredményez. (Opcionális automatikus első ekefejállítás. A mechanikus első ekefejállítás alapfelszereltség) A Kverneland 3300 S modell egyszerű mechanikus

munkaszélesség-beállítással rendelkezik: ekeszáranként csak 1 csavar mozgatható.

A versenytársainknál könnyebb Kverneland 3300 S ekék könnyen emelhetők és húzhatók. Sima fordulások. 4-6 ekefejjel és 120 X 200 mm-es gerendellyel érhető el. A Kverneland gerendelyeket egyetlen alkatrészként szállítjuk a maximális élettartam és szilárdság érdekében. A 300-as fordítómű (III/IV. CAT.) legfeljebb 330 LE-s traktorokhoz készült (ajánlott).

A még nagyobb hatékonyság érdekében a talaj visszatömörítése szántás közben is elvégezhető a Kverneland Packomat vagy bármelyik más Kverneland szántáselmunkálóknak köszönhetően. A Kverneland ekéket teljes egészében hőkezelik, Kverneland egyedülálló acéltechnológiájának köszönhetően. Ez biztosítja a zökkenőmentes munkakörülményeket, és a Kverneland ekéket a legmagasabb használt piaci értékre helyezi.

	3300 S Variomat	3300 S Variomat	3300 S	3300 S
Ekefej osztás cm	85	100		100
Fordítómű	No 300	No 300	No 300	No 300
Ekefej biztosítás	Auto-reset	Auto-reset	Auto-reset	Auto-reset
Munkaszélesség (cm)	30-55	35-55	30-45	30-50
Gerendely magasság (cm)	80	80	80	80
Ekefejek száma	4-6	4-6	4-6	4-6