

## FAE PT-300 kompakt lánctalpas jármű



Gyártó:: FAE

PT-300

Kompakt lánctalpas jármű, közepesen nehéz erdészeti munkák elvégzésére tervezve.

FAE PT-300 munka közben

MŰSZAKI ADATOK	PT300 III TIER 4F
Névleges teljesítmény	302 LE
Károsanyag Kibocsátások	U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V
Szivattyú	2- EP control - 78 cm <sup>3</sup> - Danfoss
Motor	2- HY control - 80 cm <sup>3</sup> - Rexroth
Max üzemi nyomás	420 Bar
Berendezés szivattyú	1- EP control - 147 cm <sup>3</sup> - Danfoss
Maximális bozótirtó nyomás	350 Bar
Hidraulika olajtartály	320 L
Üzemanyag tank	380 L
Karbamidtartály (AdBlue®)	16 L
Láncok	171 patent - olajozott - Berco
Belső görgők	6 + 6 egyélű+ 3 + 3 kétélű
Hordozó görgők	2 + 2
Belső elektromosság	24 volt
Teljes sebesség előre	6,5 Km/h
Max. hátrameneti sebesség	6,5 Km/h
Döntési szög	45° függőleges, 35° oldalirányú
Üzemi súly	11330 Kg (alapfelszereltség, 660 mm talp)

	11930 Kg (standard felszerelés, 800 mm DG talp)
Talajnyomás	0,29 Kg/cm <sup>2</sup> (standard felszerelés / 800 mm DG/200/U/SONIC-225 talp))
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>	
DOC / DPF / SCR utókezelő rendszer	Ergonomikus vezérlés joystickkal
CAT C7.1 Acert motor turbófeltöltéssel és utóhűtéssel	Fűtés és légkondicionáló rendszer
Hidrosztatikus erőátvitel a hajtóműhöz	Kettős vészkijárat és tetőnyílás fogantyújával a kívülről történő nyitáshoz
Hidrosztatikus erőátvitel a csatolmányhoz	Lexan® kabin szélvédők (teljesen felszerelt 12 mm)
H-keret oszcilláló kivitelben	Pormentes fülke légszűrővel
Oszcilláló futómű	7" színes LCD kijelző
660 mm-es acél lánctalpak, szimpla futómű, kenhető lánctalpak, buldózer típusú görgők	MP3/CD bluetooth rádiós lejátszó
Kombinált alumínium radiátor dugulásgátló bordákkal	LED munkalámpák
ROPS / FOPS / OPS minősítésű fülke	Légkompresszor rendszer
Komfort vezetőülés (fűtött és légrugós)	Sonic system
Hidraulikus vezérlőkészlet csörlőhöz és védőkerethez	