

GRAECUS hidraulikus behúzásvezérelt ágaprító



Gyártó:: GRAECUS

- Automatikus előtolás hidraulikus motoros hengerrel
- A garat könnyen felhajtható a szállításhoz, és sasszeggel rögzíthető
- A csúszda 360 fokban elforgatható
- Beakadásgátló csúszda kialakítás
- A csúszda tetején lévő ajtó állítsa be az indítási távolságot
- Hosszú élettartamú külső csapágyak
- A lendkerék könnyen nyitható
- Autonóm hidraulika rendszerrel van felszerelve szivattyúval, olajtartállyal, és nem igényel hidraulikus csőcsatlakozást
- Kézi beállító szelep a hajtógörgő sebességének szabályozásához
- Áramleállító biztonsági berendezés
- A dob 2 nagy keménységű késsel és 2 sor négy kalapáccsal van felszerelve, amelyek 2 gépet (faaprító - bioaprító) egyesítenek
- Univerzális 3 pontos összekötő kat. I-II (ø 19,0-22,0 mm / 25,0-28,0 mm)

	Súly (kg)	LE-igény	Méretek	Zúzórrotor (mm)	Kések száma	Apríték mérete (mm)	Ágméret (mm)
KTA 10R	225	20-60	2600/1000/1550	346	2+8	5-10	100