

## XWOLF 200 quad



Gyártó:: LONCIN XWOLF

A Loncin X-Wolf 200 egy izgalmas quad, amely kiválóan alkalmas kalandokra a szabadban. Erőtlen 200 köbcentiméteres motorja elegendő erőt biztosít, hogy könnyedén megbirkózzon a változatos terepekkel. Ez a modell egy egyhengeres, léghűtéses motorral van felszerelve, ami megbízható teljesítményt nyújt minden helyzetben. Könnyű és agilis, ami könnyűvé teszi a kezelést még a kevésbé tapasztalt vezetők számára is.

Az X-Wolf 200 tervezésekor nagy hangsúlyt fektettek a biztonságra és a kényelemre. Felszerelték tárcsafékekkel elöl és hátul, hogy biztosítva legyen az erőteljes és megbízható fékezés. A felfüggesztése kifejezetten a terepezés igényeihez lett igazítva, így biztosítva a sima utazást még a legkeményebb terepen is.

Az ülés kényelmes és tágas, ami lehetővé teszi a hosszabb utak során is a kényelmes utazást. Az LED világítás modern megjelenést kölcsönöz a quadnak és javítja a láthatóságot rossz látási viszonyok között. A Loncin X-Wolf 200 egyszerű karbantartása és alacsony üzemeltetési költsége rendkívül vonzóvá teszi a gazdaságos vezetők számára.

A Loncin X-Wolf 200 tökéletes választás azok számára, akik egy megbízható, könnyen kezelhető és élvezetes quadot keresnek a szabadidős tevékenységeikhez. Az erőteljes motor, a kiváló kezelhetőség és a strapabíró kialakítás együttesen biztosítják, hogy minden kaland izgalmas legyen.

Technikai adatok	
Motor típusa	LC162FMK-2
Hengerűrtartalom	176 köbcentiméter
Furat x löket (mm)	62x58.5mm
Indítási módszer	Elektromos indító
Gyújtási rendszer	CDI
Üzemanyag-ellátó rendszer	Karburátor
Kenőrendszer	Nedves olajteknő
Sebességváltó	CVT
Kompressziós arány	9.7:1
Max. Teljesítmény	17,5 Le
Max. Nyomaték	13 Nm
Min. Üzemanyag-fogyasztás(g/kw-h)	354
Minimális stabil üres fordulatszám	1600±100 fordulat/perc
Teljes méret (LxNyxH)	1800mmx1020mmx1090mm

**Alfa-Gép Kft**

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909

Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,

Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703

E-mail: [info@alfa-gep.hu](mailto:info@alfa-gep.hu), Web: [alfa-gep.hu](http://alfa-gep.hu), Facebook: [fb.com/Alfagep](https://www.facebook.com/Alfagep)

Tengelytáv	1140 mm
Minimális fordulási sugár	2300 mm
Ülésmagasság	780 mm
Maximális terhelhetőség	125 kg
Indítási módszer	Elektromos indító
Sebességváltó rendszer	CVT
Végső sebességváltó	lánchajtás
Üzemanyagtartály térfogata	9 L
Üresjárat fordulatszám	1600 fordulat/perc
Első/hátsó lengéscsillapítás típusa	Tekercsrugós/gázolajos lengéscsillapító
Első/hátsó felfüggesztés típusa	Dupla A-lengőkar
Első fényszóró	12V 35/5W×2
Tengelytávolság	165 mm
Tömeg olajjal és üzemanyaggal	190 kg
Féktípus (elől/hátul)	Dupla tárcsafék
Állófék	Kézifék
Első gumibroncs mérete	21×7-10
Hátsó gumibroncs mérete	22×10-10
Maximális sebesség	65 km/h
Akkumulátor	12V 9Ah