

Lochin X-WOLF 200 quad



Gyártó:: LONCIN XWOLF

A Loncin X-Wolf 200 egy izgalmas quad, amely kiválóan alkalmas kalandokra a szabadban. Erőteljes 200 köbcentiméteres motorja elegendő erőt biztosít, hogy könnyedén megbirkózzon a változatos terepekkel. Ez a modell egy egyhengeres, léghűtéses motorral van felszerelve, ami megbízható teljesítményt nyújt minden helyzetben. Könnyű és agilis, ami könnyűvé teszi a kezelést még a kevésbé tapasztalt vezetők számára is.

Az X-Wolf 200 tervezésekor nagy hangsúlyt fektettek a biztonságra és a kényelemre. Felszerelték tárcsafékekkel elöl és hátul, hogy biztosítva legyen az erőteljes és megbízható fékezés. A felfüggesztése kifejezetten a terepezés igényeihez lett igazítva, így biztosítva a sima utazást még a legkeményebb terepen is.

Az ülés kényelmes és tágas, ami lehetővé teszi a hosszabb utak során is a kényelmes utazást. Az LED világítás modern megjelenést kölcsönöz a quadnak és javítja a láthatóságot rossz látási viszonyok között. A Loncin X-Wolf 200 egyszerű karbantartása és alacsony üzemeltetési költsége rendkívül vonzóvá teszi a gazdaságos vezetők számára.

A Loncin X-Wolf 200 tökéletes választás azok számára, akik egy megbízható, könnyen kezelhető és élvezetes quadot keresnek a szabadidős tevékenységeikhez. Az erőteljes motor, a kiváló kezelhetőség és a strapabíró kialakítás együttesen biztosítják, hogy minden kaland izgalmas legyen.

Technikai adatok	
Motor típusa	LC162FMK-2
Hengerűrtartalom	176 köbcentiméter
Furat x löket (mm)	62x58.5mm
Indítási módszer	Elektromos indító
Gyújtási rendszer	CDI
Üzemanyag-ellátó rendszer	Karburátor
Kenőrendszer	Nedves olajteknő
Sebességváltó	CVT
Kompressziós arány	9.7:1
Max. Teljesítmény	17,5 Le
Max. Nyomaték	13 Nm
Min. Üzemanyag-fogyasztás(g/kw-h)	354
Minimális stabil üres fordulatszám	1600±100 fordulat/perc
Teljes méret (LxNyxH)	1800mmx1020mmx1090mm

Tengelytáv	1140 mm
Minimális fordulási sugár	2300 mm
Ülésmagasság	780 mm
Maximális terhelhetőség	125 kg
Indítási módszer	Elektromos indító
Sebességváltó rendszer	CVT
Végső sebességváltó	lánchajtás
Üzemanyagtartály térfogata	9 L
Üresjárat fordulatszám	1600 fordulat/perc
Első/hátsó lengéscsillapítás típusa	Tekercsrugós/gázolajos lengéscsillapító
Első/hátsó felfüggesztés típusa	Dupla A-lengőkar
Első fényszóró	12V 35/5W×2
Tengelytávolság	165 mm
Tömeg olajjal és üzemanyaggal	190 kg
Féktípus (elől/hátul)	Dupla tárcsafék
Állófék	Kézifék
Első gumibroncs mérete	21×7-10
Hátsó gumibroncs mérete	22×10-10
Maximális sebesség	65 km/h
Akkumulátor	12V 9Ah