

Loncin X-WOLF 700 L quad



Gyártó:: LONCIN XWOLF

A Loncin X-Wolf 700 L egy különleges quad, amely kiváló választás azok számára, akik a teljesítményt és a kényelmet egyaránt fontosnak tartják. Ebben a modellben egy erőteljes 700 köbcentiméteres, folyadékűtéses motor dolgozik, ami bármilyen terepen kiváló hajtóerőt biztosít. A hosszabb tengelytáv és a fejlett felfüggesztési rendszer kombinációja biztosítja a quad stabilitását és kényelmét, még hosszú távon is.

A X-Wolf 700 L automatikus sebességváltóval van felszerelve, amely egyszerűvé és élvezetessé teszi a vezetést mindenféle körülmények között. Az elől és hátul elhelyezett tárcsafékek biztosítják a kiváló fékezési képességet, növelve ezzel a biztonságot vezetés közben. A LED-es világítás nem csak modern megjelenést kölcsönöz a quadnak, de javítja a láthatóságot rossz időjárási viszonyok között is.

A kényelmes, párnázott ülések gondoskodnak róla, hogy a vezető és az utas is kényelmesen érezze magát, akár hosszabb utakon is. A digitális műszerfal minden fontos információt egyértelműen megjelenít, így a vezető mindig tisztában van a quad állapotával. A nagy teherbírású csomagtartó praktikus megoldást kínál a szükséges felszerelések és személyes tárgyak szállítására.

Összességében a Loncin X-Wolf 700 L egy rendkívül sokoldalú és megbízható quad, amely ideális választás mind a kalandvágyó, mind a praktikus felhasználók számára. A kiemelkedő teljesítmény, a magas szintű kényelem és a modern technológiai jellemzők kombinációja teszi ezt a modellt az egyik legvonzóbb választássá a piacon.

Technikai adatok	
Motor	
Motor típusa	CVT700 Folyadékűtéses, 4 ütemű
Hengerek száma	Előre dőlő egyhengeres
Hengerűrtartalom	686 köbcentiméter
Furat x löket (mm)	102x84mm
Indítási módszer	Elektromos önindító
Gyújtási rendszer	TCI
Üzemanyag-ellátó rendszer	Elektronikus befecskendezés
Kenőrendszer	Nedves olajtekno
Sebességváltó	CVT
Kompressziós arány	9.7:1
Max. Teljesítmény	37 Le

Max. Nyomaték	55.6 Nm
Min. Üzemanyag-fogyasztás(L/100km)	10,2 L
Minimális stabil üres sebesség	1500±100 fordulat/perc
Sebességváltó	
Sebességváltó rendszer	3 sebességes+hátrameneti fokozat
Végső váltó	tengelyhajtás
Méreték és tömeg	
Teljes méret (hosszúság×szélesség×magasság)	2958mm×1380mm×1970mm
Tengelytáv	1910 mm
Minimális fordulási sugár	3805 mm
Ülésmagasság	812 mm
Maximális terhelhetőség	160 kg
Üzemanyagtartály kapacitása	30 L
Első/hátsó lengéscsillapító típusa	Tekercsrugós/gázolajos csillapító
Első/hátsó felfüggesztés típusa	Dupla keresztlengőkar
Első fényszóró	12V 35/35W×2
Földtávolság	250 mm
Tömeg olajjal és üzemanyaggal	540 kg
Kerekek és fékek	
Féktípus (elől/hátul)	Dupla tárcsafék
Állófék	Kézifék
Első gumibroncs mérete	25×8-12
Hátsó gumibroncs mérete	25×10-12
Egyéb	
Maximális sebesség	85 km/h
Akkumulátor	12V 30Ah