

## Lonchin X-WOLF 700 quad



Gyártó:: LONCIN XWOLF

A Loncin X-Wolf 700 egy igazi erőgép a quadok világában, amely a legnehezebb terepeken is kiválóan teljesít. Ezt a quadot egy 700 köbcentiméteres, folyadékhűtéses motor hajtja, amely erőteljes teljesítményt biztosít, így semmi sem állhat az útjába, akár meredek dombokon, akár sűrű erdőkben jár. Az automata sebességváltóval felszerelve, a Loncin X-Wolf 700 könnyen kezelhető és élvezetes vezetési élményt nyújt minden felhasználónak.

A quad kialakítása magában foglal egy megerősített vázszerkezetet, amely növeli a gép stabilitását és tartósságát a legkeményebb körülmények között is. Az elöl és hátul elhelyezett független felfüggesztés rendkívüli rugalmasságot és kényelmet biztosít, még a legegyenetlenebb terepen is. A tárcsafékek mind az első, mind a hátsó kerekeken garantálják a kiváló fékezési teljesítményt, ami növeli a biztonságot vezetés közben.

Az X-Wolf 700 LED világítása modern megjelenést kölcsönöz neki, emellett javítja a látást rossz időjárási viszonyok és éjszaka. Az ülések kényelmesek és párnázottak, így hosszabb utak során is kényelmes marad a vezetés. Ezenkívül a digitális műszerfal könnyen olvasható és minden szükséges információt megjelenít a vezető számára, legyen szó sebességről, üzemanyag-szintjéről vagy motorhőmérsékletről.

Az X-Wolf 700 nem csak erőteljes és megbízható, hanem praktikus is, egy tágas rakterrel rendelkezik, amely tökéletes szerszámok, felszerelések vagy személyes tárgyak szállítására. Mindezekkel a jellemzőkkel a Loncin X-Wolf 700 tökéletes választás azoknak, akik egy sokoldalú, erőteljes és kényelmes quadot keresnek mindenféle kalandhoz.

Technikai adatok	
Motor	
Motor típusa	CVT700 Folyadékhűtéses, 4 ütemű
Hengerek száma	Előre dőlő egyhengeres
Hengerűrtartalom	686 köbcentiméter
Furat x löket (mm)	102x84mm
Indítási módszer	Elektromos önindító
Gyújtási rendszer	TCI
Üzemanyag-ellátó rendszer	Elektronikus befecskendezés
Kenőrendszer	Nedves olajtekno
Sebességváltó	CVT
Kompressziós arány	9.7:1

Max. Teljesítmény	37 Le
Max. Nyomaték	55.6 Nm
Min. Üzemanyag-fogyasztás(L/100km)	10,2 L
Minimális stabil üres sebesség	1500±100 fordulat/perc
Sebességváltó	
Sebességváltó rendszer	3 sebességes+hátrameneti fokozat
Végső váltó	tengelyhajtás
Méreték és tömeg	
Teljes méret (hosszúság×szélesség×magasság)	2958mm×1380mm×1970mm
Tengelytáv	1910 mm
Minimális fordulási sugár	3805 mm
Ülésmagasság	812 mm
Maximális terhelhetőség	160 kg
Üzemanyagtartály kapacitása	30 L
Első/hátsó lengéscsillapító típusa	Tekercsrugós/gázolajos csillapító
Első/hátsó felfüggesztés típusa	Dupla keresztlengőkar
Első fényszóró	12V 35/35W×2
Földtávolság	250 mm
Tömeg olajjal és üzemanyaggal	540 kg
Kerekek és fékek	
Féktípus (elől/hátul)	Dupla tárcsafék
Állófék	Kézifék
Első gumiabroncs mérete	25×8-12
Hátsó gumiabroncs mérete	25×10-12
Egyéb	
Maximális sebesség	85 km/h
Akkumulátor	12V 30Ah