

Loncin X-WOLF 550 quad



Gyártó:: LONCIN XWOLF

A Loncin X-Wolf 550 egy kiváló választás azok számára, akik egy megbízható és erőteljes quadot keresnek mind a munkavégzéshez, mind a szabadidős tevékenységekhez. A quadot egy 550 köbcentiméteres, folyadékhűtéses motor hajtja, amely kivételes erőt és hatékonyságot biztosít minden terepen. Az automata sebességváltó segítségével a vezetés zökkenőmentes és élvezetes, akár bonyolultabb manőverek során is.

Az X-Wolf 550 rendkívül strapabíró kialakítású, amely megfelel a legmagasabb igényeknek is az off-road járművek terén. A független felfüggesztés rendszer biztosítja a sima és stabil utazást még a legérdekesebb terepeken is. A tárcsafékek mind az első, mind a hátsó kerekeken biztosítják a kiváló fékezési teljesítményt, amely növeli a biztonságot minden vezetési körülmény között.

A quad ergonomikus kialakítása és a kényelmes, jól párnázott ülések gondoskodnak a vezető és az esetleges utas kényelméről, még hosszú távú használat esetén is. LED-es világítása modern megjelenést kölcsönöz neki, és javítja a láthatóságot alacsony fényviszonyok között. A digitális műszerfal minden szükséges információt egyértelműen megjelenít, így a vezető mindig tisztában van a quad állapotával.

Összességében a Loncin X-Wolf 550 egy sokoldalú és erőteljes quad, amely tökéletes társ a kalandokhoz és a nehéz munkákhoz egyaránt. A kiemelkedő motorerő, a fejlett felfüggesztés és a kiváló vezethetőség együttesen biztosítják, hogy minden felhasználó maximálisan kihasználhassa ennek a quadnak a képességeit.

Technikai adatok	
Motor típusa	egyhengeres, folyadékhűtéses
Hengerűrtartalom cc	499.5
Furat x löket (mm)	91 x 76.8
Maximális teljesítmény	32Kw/6700rpm
Maximális nyomaték	53N.m/5200 ford./perc
Tömörítési arány	0,459027778
Üzemanyag-szállítás	EFI
Sebességváltó	CVT, P/R/N/H/L motorparkoló
Első differenciálmű	van
Elektromos szervokormány (EPS)	nincs
HxSzé x mm	2220x1190x1320
Tengelytáv mm	1480

Szabad magasság mm	280
Nettó tömeg kg	345
Max. terhelhetőség	Első 110 lbs
	Hátsó 198 lbs
Üzemanyagtartály kapacitása	25l
Maximális sebesség	65/100 km/h
Első felfüggesztés	Kettős A-karok 190mm
Első lengéscsillapítás	Hidraulikus lengéscsillapítás
Hátsó felfüggesztés	Dupla A-karok 230mm
Hátsó lengéscsillapítás	Hidraulikus lengéscsillapítás
Első fék	Tárcsa(Ø210mm)
Hátsó fék	Tárcsa(Ø210mm)
Első kerék	25×8-12
Hátsó kerék	25×10-12
Kerékagy	Könnyűfém
Mérőóra	Teljes LCD többfunkciós digitális fogyasztásmérő színes kijelzővel
Akkumulátor	Gél akkumulátor 18Ah
Csőrlő	1250kg
Utánfutó vonógömb	van
Első és hátsó állványok	van
Kormányvédő	van
Külső lökhárító	-
DC interfész és USB	van