

## Loncin X-WOLF 550 L quad



Gyártó:: LONCIN XWOLF

A Loncin X-Wolf 550 L egy két személyes quad, amely tökéletes társ minden off-road kalandhoz. A járművet egy 550 köbcentiméteres, folyadékhűtéses motor hajtja, amely erőteljes teljesítményt biztosít még a legnehezebb terepen is. Az extra hosszú tengelytáv és a fejlett felfüggesztési rendszer nagyobb stabilitást és kényelmet kínál a vezetőnek és az utasnak egyaránt.

Az automata sebességváltó egyszerűsíti a vezetést, lehetővé téve, hogy a vezető teljes mértékben az útra összpontosíthatson. A quad kétüléses kialakítása kényelmes, párnázott üléseket tartalmaz, ami ideális hosszú túrák során. A tárcsafékek mind az első, mind a hátsó kerekeken biztosítanak kiváló fékezési teljesítményt, ami növeli a biztonságot minden körülmény között.

A jármű LED világítása nem csak modern megjelenést biztosít, hanem javítja a láthatóságot rossz fényviszonyok mellett is. Ezenkívül a digitális műszerfal segítségével a vezető könnyen nyomon követheti a jármű állapotát, beleértve a sebességet és az üzemanyag-szintet. A quad továbbá rendelkezik praktikus tárolórekeszekkel, amelyekben biztonságosan elhelyezhetők személyes tárgyak vagy szerszámok.

Összességében a Loncin X-Wolf 550 L egy rendkívül megbízható, sokoldalú és kényelmes két személyes quad, amely kiválóan alkalmas mindenféle kültéri tevékenységre, legyen szó munkáról vagy szórakozásról. Ez a modell biztosan képes lesz kielégíteni a legigényesebb felhasználók elvárásait is.

Technikai adatok	
Motor típusa	egyhengeres, folyadékhűtéses
Hengerűrtartalom cc	499.5
Furat x löket (mm)	91 x 76.8
Maximális teljesítmény	32Kw/6700rpm
Maximális nyomaték	53N.m/5200 ford./perc
Tömörítési arány	0,459027778
Üzemanyag-szállítás	EFI
Sebességváltó	CVT, P/R/N/H/L motorparkoló
Első differenciálmű	van
Elektromos szervokormány (EPS)	nincs
H x Szé x mm	2220 x 1190 x 1320
Tengelytáv mm	1480
Szabad magasság mm	280

Nettó tömeg kg	345
Max. terhelhetőség	Első 110 lbs
	Hátsó 198 lbs
Üzemanyagtartály kapacitása	25l
Maximális sebesség	65/100 km/h
Első felfüggesztés	Kettős A-karok 190mm
Első lengéscsillapítás	Hidraulikus lengéscsillapítás
Hátsó felfüggesztés	Dupla A-karok 230mm
Hátsó lengéscsillapítás	Hidraulikus lengéscsillapítás
Első fék	Tárcsa(Ø210mm)
Hátsó fék	Tárcsa(Ø210mm)
Első kerék	25×8-12
Hátsó kerék	25×10-12
Kerékagy	Könnyűfém
Mérőóra	Teljes LCD többfunkciós digitális fogyasztásmérő színes kijelzővel
Akkumulátor	Gél akkumulátor 18Ah
Csörlő	1250kg
Utánfutó vonógömb	van
Első és hátsó állványok	van
Kormányvédő	van
Külső lökhárító	-
DC interfész és USB	van