

Loncin LX700U-2 quad



Gyártó:: LONCIN XWOLF

A Loncin LX700U-2 UTX egy erős és megbízható quad, amely kiválóan alkalmas mindenféle terepen való közlekedésre. Ez a modell egy 700 köbcéntiméteres, folyadékhűtéses motorral rendelkezik, ami bőséges erőt biztosít a nehéz terepek legyőzéséhez. Négykerék-meghajtása révén kiváló tapadást nyújt, így biztosítva a stabilitást akár sáros, akár egyenetlen terepen is. A quad felszereltségéhez tartozik egy automata sebességváltó, ami egyszerűvé és kényelmessé teszi a vezetést.

Az LX700U-2 UTX LED világítással van ellátva, amely jobb látást biztosít éjszaka és rossz látási viszonyok között is. Az ülések kényelmesek és ergonomikusan tervezettek, ami hosszabb utak során is komfortos utazást tesz lehetővé. A quadnak van egy nagy teherbírású raktere is, amely kiválóan alkalmas különböző eszközök és felszerelések szállítására.

A biztonság érdekében a Loncin LX700U-2 UTX rendelkezik tárcsafékekkel az első és hátsó kerekeken, amelyek hatékony lassítást és megállást biztosítanak. A quad robosztus felépítése és magas minőségű alkatrészei hosszú élettartamot és alacsony karbantartási igényt garantálnak. Az LX700U-2 UTX tökéletes választás mindazok számára, akik egy megbízható, erős és sokoldalú quadot keresnek mind munkavégzéshez, mind szabadidős tevékenységekhez.

Technikai adatok	
Motor	
Motor típusa	CVT700 Folyadékhűtéses, 4 ütemű
Hengerek száma	Előre dőlő egyhengeres
Hengerűrtartalom	686 köbcéntiméter
Furat x löket [mm]	102x84mm
Indítási módszer	Elektromos önindító
Gyújtási rendszer	TCI
Üzemanyag-ellátó rendszer	Elektronikus befecskendezés
Kenőrendszer	Nedves olajteknő
Sebességváltó	CVT
Kompressziós arány	9.7:1
Max. Teljesítmény	37 Le
Max. Nyomaték	55.6 Nm
Min. Üzemanyag-fogyasztás(L/100km)	10,2 L
Minimális stabil üres sebesség	1500±100 fordulat/perc
Sebességváltó	

Sebességváltó rendszer	3 sebességes+hátrameneti fokozat
Végső váltó	tengelyhajtás
Méreték és tömeg	
Teljes méret (hosszúság×szélesség×magasság)	2958mm×1380mm×1970mm
Tengelytáv	1910 mm
Minimális fordulási sugár	3805 mm
Ülésmagasság	812 mm
Maximális terhelhetőség	160 kg
Üzemanyagtartály kapacitása	30 L
Első/hátsó lengéscsillapító típusa	Tekercsrugós/gázolajos csillapító
Első/hátsó felfüggesztés típusa	Dupla keresztlengőkar
Első fényszóró	12V 35/35W×2
Földtávolság	250 mm
Tömeg olajjal és üzemanyaggal	540 kg
Kerekek és fékek	
Féktípus (elől/hátul)	Dupla tárcsafék
Állófék	Kézifék
Első gumibroncs mérete	25×8-12
Hátsó gumibroncs mérete	25×10-12
Egyéb	
Maximális sebesség	85 km/h
Akkumulátor	12V 30Ah