

McHale F5600 Plus - nagy teljesítményű bálázó fóliakötözővel



Gyártó:: Mchale

A Mchale F5600 PLUS szervo működtetésű terhelésérzékelő vezérlőszelleppel van felszerelve, amely teljesen automatikussá teszi a bálázási folyamatot. A gép 25 keses aprítóegységgel és fóliakötözőrendszerrel is fel van szerelve.

Az F5600 Plus teljesen automata körbálázó alapfelszereltségként rendelkezik az F5600 körbálázó összes magas műszaki jellemzőjével, de emellett a következő sajátságokkal is rendelkezik;

Nagy teljesítményű fólia-kötözőrendszer

Expert Plus vezérlőkonzol nagy grafikus kijelzővel

Automatikus kamraajtó működtetés

Késnyomás kijelző

Késpozíció érzékelő

Terhelésérzékelő szelep

Fóliakötözés

A bála palástjára fóliát felhelyező koncepciót „fóliakötési technológiának” nevezik. A bála palástjára felhelyezett fólia a bála legnagyobb felületén egy további fóliaréteget képez, miközben a bálát is összefogja. A bála palástjára felvitt fólia körülbelül 20 %-ban nyújtható, ami magasabb arány, mint amit a hálókötözéssel lehet elérni.

Ez a bála palástján lévő további fóliaréteg jobb minőségű szenázst biztosít, mivel a fólia jobban nyújtható, mint a háló. Ezzel több levegő kerül kiszorításra, mint a kötözőháló esetén, ezáltal jobb szenázs minőség érhető el

A bála összefogására szolgáló fólia használata megkönnyíti az újrahasznosítást, mivel a gazdálkodónak csak egyféle hulladékot kell újrahasznosítania, így elkerülheti a háló és a csomagolófólia szétválasztásának kellemetlen és időigényes munkáját.

A fóliakötözés előnyei

A fóliakötöző csomagolóréteggént is működik

A bála összetartása a bálapalástra helyezett fólia egyben a csomagolási folyamat részét is képezi. Ez hozzáadott értéként jelenik meg mivel több fólia kerül a bála legnagyobb felületére.

A fóliakötöző jobb formájú bálákat eredményez

A bála palástjára felvitt fóliafilm körülbelül 20%-ig nyújtható. A nyújtási arány nagyobb, mint ami a hálós vagy zsineges kötözéssel elérhető, ennek eredményeként a bebálázott anyag feszesebb marad, ami jobb bálaformát eredményez.

A fóliakötözés jobb minőségű szenázst biztosít

Mivel a fólia a bála palástjára történő felhelyezés közben feszítve van, így több levegő kerül kiszorításra, mint a kötözőháló esetén, ezáltal jobb szenázs minőség érhető el.

A fóliakötözés megkönnyíti az újrahasznosítást

Mivel a bálakamrában a bála megkötésére és a bála becsomagolására is fóliát használnak, a gazdálkodónál a bála felhasználásakor egyfajta hulladék keletkezik. Ez csökkenti a bála felbontásához szükséges időt, és kiküszöböli az újrahasznosítás során, a zsineg vagy háló és a csomagolófólia szétválasztásával járó kellemetlen és időigényes munkafolyamatot.

Alapfelszereltségek

2.1m rendfelszedő

25 késes Heavy Duty adagolórotor

Drop Floor eltömődésgátló

50 mm-es bálakamra csapágyak

*1¼" lánc a bálakamrán

Automatikus progresszív zsírzórendszer

Folyamatos olajzórendszer

Expert Plus vezérlőkonzol

500/50-22.5 gumiabroncsok

18 görgős bálakamra

Fólia vagy hálós kötözés

Kamera a fóliakötözés felügyeletére



Alfa-Gép Kft

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909

Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,

Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703

E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: [fb.com/Alfagep](https://www.facebook.com/Alfagep)
