

McHale Fusion 4 Pro - Kombinált bálázó-csomagoló



Gyártó:: Mchale

A Mchale Fusion 4 Pro egy teljesen automatikus, kombinált bálázó-csomagoló, amely ISOBUS kompatibilis vezérléssel rendelkezik. A Mchale Fusion 4 Pro a kezelői kényelem új szintjeit kínálja, könnyen használható kezelőrendszerével, a fülkén belüli háló- és tömörségállítással, kamerával és gyorsabb csomagolási sebességgel, valamint számos más új funkcióval.

A Mchale Fusion 4 Pro hálókötözővel, a Mchale által szabadalmaztatott bálátovábbítóval és függőleges csomagológyűrűvel rendelkezik, melyek megbízhatóságukról, sebességükről és dombos területeken is biztos balaátvitelükről ismertek.

Fülkén belüli beállítás

Az ISOBUS vezérlőterminállal a bálátömorség beállítása a traktor fülkéjéből végezhető el. A terménytől és a körülményektől függően a kezelő a vezérlőterminálon állíthatja be a hálórétegek számát is.

Drop Floor eltömődésgátló

A Drop Floor eltömődésgátlórendszer alapfelszereltségként automatikus blokkolás-mentesítő funkcióval rendelkezik. ISOBUS traktorhoz csatlakoztatva az Auto Unblock funkció leengedi a padlót, ha elakadást észlel. Amint a kezelő újraindítja a TLT-t és elhárítja az eldugulást, a padlólemez az eredeti helyzetébe visszazár.

Vezérlőterminálok

A Mchale Fusion 4 Pro alapfelszereltségként ISOBUS-szal van felszerelve. Az ISOBUS-traktorral nem rendelkező ügyfelek számára opcionális ISO-PLAY 7 vagy ISO-PLAY 12 terminál használható. Az ISOBUS-traktor terminálján vagy a Mchale ISO-PLAY termináljain a kezelő egyértelmű jelzéseket kap

a gép teljesítményéről, míg a grafikus kijelző magasabb szintű felügyeletet tesz lehetővé.

Kattintson ide az ISOBUS és ISO-PLAY sűgóvideóink megtekintéséhez a McHale Fusion 4 Pro vagy a Fusion 4 Plus traktorhoz való csatlakoztatásához.

Kamerakijelző alapfelszereltségként

A McHale Fusion 4 Pro alapkivitelben egy kamerával van felszerelve, ami a gép hátulján figyeli a bálaátadást és a csomagolást. ISO-PLAY terminál használatakor ez a kamera automatikusan kijelzi a vezérlőterminálon, amikor a bála a csomagolóhoz kerül a csomagolási ciklus elején és amikor a bála készen áll a leürítésre.

Alapfelszereltségek

2.1m Profi-Flo rendfelszedő

25 késes Heavy Duty adagolórotor

Drop Floor eltömődésgátló

50 és 55 mm-es bálakamra csapágyak

*1¼" lánc a bálakamrán

Automatikus progresszív zsírzórendszer

Automatikus olajzó-rendszer (kenési időköz beállításával és riasztással)

ISOBUS kompatibilitás

560/60-22.5 gumibroncsok

18 görgős bálakamra

4 rudas feszítésű hálókötöző

Függőleges csomagológyűrű fóliaszakadás érzékelőkkel

* 55 mm-es csapágyak hosszú tengelyű és dupla lánckerekes görgőkre szerelve