

Omikron száraprító henger



Gyártó:: OMIKRON

Omikron aprító henger munka közben

OAH-5,2 Aprítóhenger

Munkaszélesség: 5,2 m

Szállítási szélesség: 3 m

Súly (víz nélkül): 2220 kg

Súly (vízzel töltve): 2650 kg

OAH-6,2 Aprítóhenger

Munkaszélesség: 6,2 m

Szállítási szélesség: 3 m

Súly (víz nélkül): 2700 kg

Súly (vízzel töltve): 3200 kg

Csapágyazása:

Tengelycsokk 50mm-es átmérővel.

FKL LEFG 210 ARMOR sorozat.

A csapágyház gömbgrafitos öntöttvasból készül, melynek szilárdsága lényegesen meghaladja a szürkeöntvényét, vetekszik bizonyos acélfajtákkal.

A csapágyház külső oldalán egyedülálló hatajkú tömítés, a belső oldalán pedig háromajkú tömítés tartja távol a szennyeződések.

Kések:

10mm vastag, Nemesített bóracél, keménységük 50+/-1 HRC.

11 sorban vannak elhelyezve az osztott kések, 170mm-es elméleti apríték hossz érhető el vele.

Henger külső átmérője: 595 mm

**Alfa-Gép Kft**

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909

Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,

Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703

E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: [fb.com/Alfacep](https://www.facebook.com/Alfacep)

VÍZZEL TÖLTHETŐ!