

WEIDEMANN T9535 teleszkópos rakodógépek



Gyártó:: WEIDEMANN

A T9535 9,5 m emelési magasságot kínál 3,5 t hasznos teherrel, kettős teleszkópos meghosszabbítással. 2 nagyteljesítményű motorral konfigurálható. Az üzemi munkafeladatok középpontjában ezen gépek esetében a nehéz anyagmozgatás, a nagy magasságban végzett halmozási munkálatok, a megfelelő távolság az anyagok feltolásakor, valamint a berendezések megtöltése során végzett folytonos tevékenységek állnak. Az egyedülálló és forradalmi Best View Cabin garantáltan tökéletes körpanorámát biztosít. A T9535-nél csak négy oszlopa van a fülkének. A hátsó panorámaablakkal kombinálva ez tökéletes kilátást biztosít hátrafelé. Ráadásul a ferde motorháztető optimális kilátást biztosít oldalra és hátra a hátsó kerékre. Ez a teleszkópos rakodógép a munkaergonómia tekintetében sem hagy kívánnivalót maga után. A Operator First kezelési filozófiát követve olyan fülke jött létre, amelyet a biztonságtechnika és az ergonómia legújabb eredményei alapján fejlesztettek ki.

A 2-szeresen kihúzható teleszkópkar több mint 9 m-es emelési magasságot tesz lehetővé. A nagy emelési magasságnak köszönhetően a terhek még rendkívül nagy magasságban is biztonságosan rakodhatók. A gép emellett nagyon nagy hatótávolsággal rendelkezik.

A teleszkópos kar robusztus és stabil felépítésű, és a gép közepén helyezkedik el, ami ellensúlyozza

a csavarodást. A párhuzamos vezetés hidraulikusan történik, a teleszkópkar belső csövében lévő csúszóelemek pedig karbantartásmentesek. Ez csökkenti a kopást és növeli a gép élettartamát.

A Power Drive 255 egy fokozatmentes hidrosztatikus sebességváltó, amely a korábban kifejlesztett megoldásoknál nagyobb vonóerőt és nagyobb haladási sebességet ér el. Mindezt úgy, hogy a korábbi vontatóhajtások minden előnyét megtartja a kompakt méret, az energiahatékonyság és a kezelői kényelem tekintetében. A Power Drive 255 segítségével 40 km/h-ig terjedő sebesség érhető el váltás nélkül. Ez lehetővé teszi a kényelmes vezetést, mivel nincs megszakítás a tapadásban.

A gép az opcionális vonóhorog segítségével pótkocsit is vontathat. Különböző rendszerek közül lehet választani: Automata vontatócsatlakozó (állítható magasságú), vonóhorog automata, vonóhorog gömbfej K50/K80, Piton-Fix és Auto Hitch vonóhorog.

A nagy pótkocsirakományok biztonságos mozgatásához kétkörös pneumatikus féket vagy hidraulikus pótkocsiféket kell használni (megjegyzés: a nemzeti előírásokat be kell tartani).

Az utánfutó vontatásának lehetősége kibővíti a gép alkalmazási körét és nagyobb rugalmasságot biztosít, mivel nincs szükség további vontatójárműre.