

## QUIVOGNE SDR M lazítók



Gyártó:: QUIVOGNE

- Intenzív lazítás a mélyebb talajrétegben, aprítás és keverés a felső talajszelvényben
- Kitűnő megoldás a kis- és közepes gazdaságok részére
- Könnyű vontathatóságú lazító
- Mellső vágóél a nagyobb hantok aprítására
- Szárnyas kések a teljes munkaszélesség fellazítására
- Optimális talajlezárás és aprítás a kétsoros tüskés hengerre
- Munkaszélesség: 2 - 3 m
- Vonóerő kategória: 110 - 150 LE
- Munkamélység: max. 45 cm
- 2-soros felépítés: 1. lazító kések -> 2. lazító kések -> lezáró henger
- Késvastagság: 30 mm

Lazító alapkivitel:

- Függesztés: Kat. 2
- Szögben előre álló kések mellső vágóéllal, szárnyas késekkel és fordítható lazító betéttel, 70 mm
- Szakító csavaros késbiztosítás
- Mechanikusan vagy hidraulikusan állítható, kétsoros tüskés hengerrel
- Támasztóláb

Lazító kiegészítő lehetőségek:

- Keményfém felrakott vágóél
- Keményfém felrakott lazító betét
- Oldalsó terelőlemez fix vagy állítható
- Közúti világítás

Model mechanikusan vagy hidraulikusan állítható lazító, kétsoros tüskés	Munkaszélesség (cm)	Kések (db)	Késoztás (mm)	Súly (kg)	LE-igény

hengerrel					
SSDR M 5/200 AM	200	5	450	998	110-130
SSDR M 5/250 AM	250	5	450	1064	120-150
SSDR M 7/300 AM	300	7	360	1349	140-170