

QUIVOGNE Rollfirst Cambridge henger



Gyártó:: QUIVOGNE

Mivel igen sokféle talaj, talajművelési technológia és munkamódszer létezik a világban, ezért a Quivogne széles hengerválasztékot kínál, amelyek között Ön biztosan megtalálja a megfelelőt.

A Quivogne szántáselmunkáló hengerek – amelyek a legnehezebb súllyal rendelkeznek a piacon – igen stabil felépítésűek. A henger szállítási helyzetbe csukása hidraulikusan történik, amely biztonságosan, a traktorfülke elhagyása nélkül elvégezhető.

A Rollfirst henger kitűnően használható a tavaszi felfagyások kezelésére, bokrosító hengerezésre vagy akár a vetések utáni lezárások folyamán.

Henger műszaki adatok:

6,2 vagy 8,2 m munkaszélesség

Szállítási szélesség: 2,35 m

Három tagból álló henger kialakítás

Főváz profil: 140x80x8 mm

Merev vonórúd, vonószem \varnothing 51 mm mérettel

\varnothing 520 mm-es, öntisztuló Cambridge gyűrűk alaphelyzetben

\varnothing 70 mm-es gyűrűtengely

Extraerős csapágyazás a tengelyeknél

Csapágyankénti teherbírás: 5.500 kg

10,0/75x15,3 méretű futómű

Támasztóláb

Súly:

Rollfirst 620 henger: 2.990 kg

Rollfirst 820 henger: 3.700 kg

Henger opciók

Prizma gyűrűs kivitel

∅ 41 mm-es vonószem, kérésre egyéb vonószem is elérhető

11.5/80x15.3 vagy 400/60x15.5 kerékméret

Hektárszámláló

Közúti világítás

Rollfirst munka közben

Rollfirst 820 munka közben