Alfa-Gép Kft
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

QUIVOGNE Rollfirst Cambridge henger





Gyártó:: QUIVOGNE

Mivel igen sokféle talaj, talajművelési technológia és munkamódszer létezik a világban, ezért a Quivogne széles hengerválasztékot kínál, amelyek között Ön biztosan megtalálja a megfelelőt.

A Quivogne szántáselmunkáló hengerek – amelyek a legnehezebb súllyal rendelkeznek a piacon – igen stabil felépítésűek. A henger szállítási helyzetbe csukása hidraulikusan történik, amely biztonságosan, a traktorfülke elhagyása nélkül elvégezhető.

A Rollfirst henger kitűnően használható a tavaszi felfagyások kezelésre, bokrosító hengerezésre vagy akár a vetések utáni lezárások folyamán.

Henger műszaki adatok:

6,2 vagy 8,2 m munkaszélesség

Szállítási szélesség: 2,35 m

Három tagból álló henger kialakítás

Főváz profil: 140x80x8 mm

Merev vonórúd, vonószem ø 51 mm mérettel

ø 520 mm-es, öntisztuló Cambridge gyűrűk alaphelyzetben

ø 70 mm-es gyűrűtengely

Extraerős csapágyazás a tengelyeknél

Csapágyankénti teherbírás: 5.500 kg

10,0/75x15,3 méretű futómű

Támasztóláb

Súly:

Rollfirst 620 henger: 2.990 kg

Rollfirst 820 henger: 3.700 kg

Henger opciók

Prizma gyűrűs kivitel

ø 41 mm-es vonószem, kérésre egyéb vonószem is elérhető

11.5/80x15.3 vagy 400/60x15.5 kerékméret

Hektárszámláló

Közúti világítás

Rollfirst munka közben

Rollfirst 820 munka közben