

## AKPIL kukorica vetőgép



Gyártó:: AKPIL

A túlnyomásos rendszerrel rendelkező vetőgépekben egyetlen magot egy ventilátor által generált légáram préseli a vetőtárcsa nyílására, ami gyors és precíz működést tesz lehetővé.

A gép alkalmas olyan magvak pontvetésére, mint a kukorica, repce, répa, szója, gyapot, napraforgó. A vetőgép teleszkópos vázzal van felszerelve, amely lehetővé teszi a szakaszok munkaszélességének 45 cm-ről 75 cm-re történő állítását. Összecsukva lehetővé teszi a közúton való közlekedést.

A 350 literes műtrágyatartály két kezelést tesz lehetővé egy menetben. A vetési rendszer független, míg az egyes szakaszokon elhelyezett nagy, 45 literes vetőmagtartályok lehetővé teszik a nagy területek bevetését anélkül, hogy idővesztést kellene elszenvedni az utántöltésük során.

A vetőgép ISOBUS-szal van felszerelve, és minden szakasz saját sebességméréssel rendelkezik (amely a kerékről, radarról vagy GPS-ről vehető le), és függetlenül vezérelhető.

A jól áttekinthető kijelzőnek köszönhetően figyelemmel kísérhetjük és szabályozhatjuk a vetőgép működését. Minden szakasz az úgynevezett saját paraméterei szerint dolgozhat. AKPIL cég által gyártott vetőgép (szabadalom folyamatban P.443783).

4-8 szakasz

Műtrágyatartály 370 litertől

Sortávolság 400-750 mm

Minden szakasz külön adagolja a vetőmag mennyiségét a sebességtől függően

Elektronikus kijelző

Hidraulikus turbinahajtás

Teleszkópos váz – hidraulikusan állítható

Elosztó

Tömörítő kerekek 114 mm

Hátsó záró kerekek 22 mm

A záró kerekek többfokozatú szabályozórendszere – ISOBUS.