

AR 120 fix felfüggesztésű szárzúzó



Az AR 120 fix felfüggesztésű szárzúzó kiváló választás gyomos területek, legelők, táblaszélek, erdősávok, valamint gyümölcsösök sorközeinek rendszeres karbantartására. Emellett hatékonyan aprítja a különböző növényi maradványokat, nyesedéket és szármарadványokat is.

Szállításkor függesztett kivitelben közlekedik, munkavégzés közben pedig vontatott üzemmódban dolgozik. Ez a kialakítás stabil munkavégzést, egyenletes talajkövetést és könnyű kezelhetőséget biztosít.

A magas beömlőnyílás lehetővé teszi a magas növényzet hatékony zúzását anélkül, hogy a gép előzetesen lefektetné azt, így a rotor mindig optimális munkakörülmények között dolgozik.

A belső térben elhelyezett állókés hatékonyabb, apróbb zúzást tesz lehetővé.

A kések domborított belső felülettel készülnek, amely megakadályozza, hogy a zúzott növényi maradványok megtapadjanak rajtuk. Ennek köszönhetően elkerülhető a kiegyensúlyozatlanság és a rezonancia kialakulása.

Munkaszélesség (mm)	1200
Teljes szélesség (mm)	1340
Önsúly (kg)	320
Kalapácskések száma (db)	16
Kalapácskések súlya (gr)	700
Hárompont függ.	Kat I/ Kat II.
Kardánfordulat	540/min
Területteljesítmény (ha/óra)	0,5-1
Tarlómagasság (mm)	0-170

LE-igény	min. 23
Ágvastagság (cm)	max. 2-3

Rotor műszaki adatai

Teljes rotorátmérő: 364 mm

Rotorcső átmérője: 114 mm

Rotorcső falvastagsága: 8 mm

Késtartó fülek vastagsága: 12 mm

Késtartó csavar: M16

Rendkívül csendes, egyenletes és vibrációmentes működés. A kiegyensúlyozás pontosságát jól szemlélteti, hogy működés közben akár egy pohár víz is a gépen marad anélkül, hogy lerázódna.

Szerkezeti jellemzők

Palástlemez vastagsága: 4 mm

Oldalfalak vastagsága: 8 mm

A vázszerkezet és az oldalfalak a korszerű hajlítási, merevítési technológiának köszönhetően, a szárzúzó azonos önsúly mellett a kategória legmasszívabb vázszerkezetével rendelkezik.

A hajtásról a több évtizedes gyártási tapasztalattal rendelkező lengyel COBERG hajtómű gondoskodik, amely 3 soros ékszíjon keresztül továbbítja a teljesítményt a rotor felé.

A munkamagasság a hátul elhelyezett állítható acélhenger segítségével szabályozható, amely egyben pontos talajkövetést is biztosít. Ez különösen előnyös egyenetlen, például vaddisznók által feltúrt területeken.

A gép nyitható hátsó ajtóval rendelkezik, amely három különböző állásban rögzíthető.

Nagy mennyiségű növényi anyag aprításakor az ajtó nyitott helyzetben használható, így a zúzóter nem telítődik, elkerülhető az eltömődés és az ebből adódó ékszíjkárosodás.

A hátsó ajtó és a palástlemez kialakítása biztosítja, hogy a rotor akadálytalanul kifújhassa az aprított növényi maradványokat.