

AR 150 Fix felfüggesztésű szárzúzó



Az AR 150 fix felfüggesztésű szárzúzó kiváló választás gyomos területek, legelők, táblaszélek, erdősávok, valamint gyümölcsösök sorközeinek rendszeres karbantartására. Emellett hatékonyan aprítja a különböző növényi maradványokat, nyesedéket és szármaradványokat is.

Szállításkor függesztett kivitelben közlekedik, munkavégzés közben pedig vontatott üzemmódban dolgozik. Ez a kialakítás stabil munkavégzést, egyenletes talajkövetést és könnyű kezelhetőséget biztosít.

A magas beömlőnyílás lehetővé teszi a magas növényzet hatékony zúzását anélkül, hogy a gép előzetesen lefektetné azt, így a rotor mindig optimális munkakörülmények között dolgozik.

A belső térben elhelyezett állókés hatékonyabb, apróbb zúzást tesz lehetővé.

A kések domborított belső felülettel készülnek, amely megakadályozza, hogy a zúzott növényi maradványok megtapadjanak rajtuk. Ennek köszönhetően elkerülhető a kiegyensúlyozatlanság és a rezonancia kialakulása.

Munkaszélesség (mm)	1500
Teljes szélesség (mm)	1640
Önsúly (kg)	350
Kalapácsok száma (db)	20
Kalapácskések súlya (gr)	700
Hárompont függ	Kat I, Kat II.
Kardánfordulat	540/min
Rotor fordulat	2240/min
Területteljesítmény	0,5-1,2 ha/óra
Tarlómagasság (mm)	0-170
Le-igény	min. 26
Ágvastagság (cm)	max. 2-3

A kések jellemzői

48-52 HRC (Rockwell) keménység

700 g/db tömeg

Rotor műszaki adatai

Teljes rotorátmérő: 364 mm

Rotorcső átmérője: 114 mm

Rotorcső falvastagsága: 8 mm

Késtartó fülek vastagsága: 12 mm

Késtartó csavar: M16

Rendkívül csendes, egyenletes és vibrációmentes működés. A kiegyensúlyozás pontosságát jól szemlélteti, hogy működés közben akár egy pohár víz is a gépen marad anélkül, hogy lerázódna.

Szerkezeti jellemzők

Palástlemez vastagsága: 4 mm

Oldalfalak vastagsága: 8 mm

A vázszerkezet és az oldalfalak a korszerű hajlítási, merevítési technológiának köszönhetően, a szárúzó azonos önsúly mellett a kategória legmasszívabb vázszerkezetével rendelkezik.