

ARX 210 rézsűvágó-szárzúzó



Az ARX 210 rézsűvágó kiváló választás gyomos területek, legelők, táblaszélek, erdősávok, árokpartok valamint gyümölcsösök sorközeinek rendszeres karbantartására. Emellett hatékonyan aprítja a különböző növényi maradványokat, nyesedéket és szármaradványokat is.

Szállításkor függesztett kivitelben közlekedik, munkavégzés közben pedig vontatott üzemmódban dolgozik. Ez a kialakítás stabil munkavégzést, egyenletes talajkövetést és könnyű kezelhetőséget biztosít.

A magas beömlőnyílás lehetővé teszi a magas növényzet hatékony zúzását anélkül, hogy a gép előzetesen lefektetné azt, így a rotor mindig optimális munkakörülmények között dolgozik.

A nagyteljesítményű rotoron spirális elrendezésben olasz gyártmányú Muzzi kalapácskék dolgoznak. Ez a kialakítás egyenletes terhelést, kiváló aprítási teljesítményt és alacsonyabb erőigényt eredményez.

A kések domborított belső felülettel készülnek, amely megakadályozza, hogy a zúzott növényi maradványok megtapadjanak rajtuk. Ennek köszönhetően elkerülhető a kiegyensúlyozatlanság és a rezonancia kialakulása.

Munkaszélesség (mm)	2100
Teljes szélesség (mm)	2480
Önsúly (kg)	570
Kalapácskék száma (db)	28
Kalapácskék súlya (gr)	700
Hárompont függ.	Kat II.
Kardánfordulat	540/min
Rotor fordulat	2240/min
Területteljesítmény (ha/óra)	0,5-1,8
Tarlómagasság (mm)	0-170
LE-igény	min. 70
Ágvastagság (cm)	2-3

A kések jellemzői

48-52 HRC (Rockwell) keménység

700 g/db tömeg

Rotor műszaki adatai

Teljes rotorátmérő: 364 mm

Rotorcső átmérője: 114 mm

Rotorcső falvastagsága: 8 mm

Késtartó fülek vastagsága: 12 mm

Késtartó csavar: M16

Szerkezeti jellemzők

Palástlemez vastagsága: 4 mm

Oldalfalak vastagsága: 8 mm

függesztő hárompont anyagvastagság: 100x100x5

kitoló karok anyagvastagsága: 120x120x6