

## RK-165, 185, 210 fűkaszák



### RK Fűkasza család

A gép alkalmas telepített és természetes fű, lucerna, vöröshere, füves lucerna, valamint hasonló szárszerkezetű szálas termények vágására, szűkített rendrerakásra.

### Jellemzői:

- optimális munkaszélesség,
- nagy területteljesítmény,
- talajkövetés csuklós felfüggesztéssel keresztirányban,
- alkalmazható különböző nyomtávú traktorokhoz,
- gyorsan cserélhető vágókécek,
- akadályba ütközéskor kitérés 45° -ig,
- szállításkor a traktor mögé befördítható 90° -ban,
- vágásmagasság állítás- opcionális.

A kaszák konstrukciója üzem közbeni csökkentett vontatási ellenállást eredményez. A vontatási ellenállás csökkentése, a talajkövetés javulása a haladási sebesség biztonságos emelését teszi lehetővé, amely által nő a területteljesítmény, javul a traktor kihasználtsági foka.

Típus	RK-165	RK-185	RK-210
Hossz (m)	326	341	381
Szélesség (m)	0	0	0
Szél (m)	132	142	155

ess	0	0	0
ég (			
mm			
)			
Ma	108	108	108
gas	0	0	0
ság			
(m			
m)			
Rak	200	220	240
odá	0	0	0
si			
mér			
et h			
oss			
zús			
ág (			
mm			
)			
Rak	800	900	100
odá			0
si			
mér			
et s			
zéle			
ssé			
g (			
mm			
)			
Rak	210	210	210
odá	0	0	0
si			
mér			
et			
ma			
gas			
ság			
(m			
m)			
For	2	2	2
gór			
ész			
ek s			
zá			
ma			
(db)			
Vág	6	6	6
óké			
sek			
szá			
ma			
(db)			
Telj	31	35	41
esít			

mé			
nyi			
gén			
y			
(LE)			
Vág	40	40	40
ás			
ma			
gas			
ság			
(m			
m)			
Vág	28-	28-	28-
ás	40	40	40
ma			
gas			
ság			
állít			
óva			
l (m			
m)			
Mu	165	185	210
nka	0	0	0
szél			
ess			
ég (			
mm			
)			
Ter	0,7-	0,8-	0,9-
ület	1,1	1,2	1,4
telj			
esít			
mé			
ny (			
ha/			
h)			
Tö	383	435	480
me			
g			
(kg)			
Me	szabadonfut		
gha	ós, nyomaté		
jtás	khatárolós k		
	ardántengel		
y			