

## GÜTTLER Compact 48, Master 540-820 henger



Gyártó:: GÜTTLER

- Szántóföldi felhasználásra és gyepgazdálkodásra
- Vetés előtti és utáni hengerezésre
- Egész éves felhasználás, őszi vetésű kalászosok tavaszi bokrosító hengerezésére is
- Legelők telepítésénél és felületésénél is használható

Gütler hengerek a nedvességmegőrzésért, bokrosításért.

Alapfelszereltség

- 305 prizmacsúcs négyzetméterenként
  - LED helyzetjelző figyelmeztető táblával
  - Futómu PW 540 - 820: 15,0/55-17 10 PR szerelt kerekkel
  - Vonórúd kétpontos függesztéssel
  - Hidraulikus csukás
  - Négy különálló függesztett lengokerettel = optimális talajkövetés
  - A lengorámák tengelyei egy sorba vannak rendezve, ezért nincs rádiózás
- Az eredeti Gütler csillagprofilnak köszönhetően utólérhetetlen az öntisztítás, ezáltal tovább tud

talajmunkát végezni mint más hengerekkel, még nedvesebb talajviszonyok között is.

Még a szántáselmunkáláskor felszínre kerülő nedvesebb talaj sem okoz eltömődést a Güttler-hengerben az egyedülálló öntisztuló tulajdonsága miatt.

Rendkívüli rögtörő és tömörítő hatás a mielőbbi optimális talajállapot elérése érdekében, kisebb erőgép igényel.

Száraz rögök esetén is kiemelkedő rögtörés, korábbi magágykészítés, és vetés.

Apró morzsás, tömör vetőágy a jó beágyazódás érdekében, robbanásszerű kelés.

Apró rögös lezáró réteg az időjárás káros hatásainak kiküszöbölésére, nincs cserepesedés, erózió vagy defláció.

Tavasszal szántáselmunkálásra, bokrosításra, nyáron tarlóápolásra, ősszel magágykészítésre illetve a magágy lezárására is használható, így hamarabb megtérül.

A vetés utáni hengerezés tovább javítja a kelés feltételeit és a magbeágyazódást, több és biztosabb termés.

Apró rögös, laza lezáróréteg, mélységi tömörítéssel, így könnyebb és robbanásszerű a kelés.

Talajkímélőbb szántáselmunkálás, ezért gyorsabb a talajélet beindulása tavasszal.

A Güttler standard henger még kötött és kiszáradt talajok esetén is megfelelő magágyat készít.

A Güttler henger a legalkalmasabb eszköz az őszi kalászosok bokrosító hengerezésére, amellyel 15% termésnövekedés is elérhető.

Egyedülálló bokrosító hatás, nagyobb termésbiztonság és hozam, kisebb vonóerő igény.

Az egyedülálló Güttler hengerprofil egyesíti a hagyományos hengerek előnyös tulajdonságait.

Az egyedülálló Güttler hengerprofil esetén nincs szükség nagy tömegrre a rögtöréshez, így csökken a vonóerőigény is.

Hosszú élettartamú művelőelemek, kisebb alkatrészigény, alacsonyabb üzemeltetési költségek.

Kukoricatarlón az álló kukoricaszárak törésével a Güttler henger megakadályozza a kukoricamoly áttelelését, így hozzájárul a vegyszermentes kártevőirtáshoz is.

Güttler hengerek a nedvességmegőrzésért, bokrosításért.

Típus	Munkaszélesség	Szállítási szélesség	Szekciók száma	Vonólap terhelés	Tengelyterhelés	Tömeg	Min. vonóerő igény
PW 48 Compact	4,8 m	2,2 m	3	890 kg	1.290 kg	2.180 kg	55 LE
PW 540 Master	5,3 m	3 m	4	900 kg	2.090 kg	2.990 kg	70 LE
PW 640 Master	6,3 m	3 m	4	1.180 kg	2.170 kg	3.350 kg	80 LE
PW 770 Master	7,6 m	3 m	6	1.360 kg	2.500 kg	3.860 kg	90 LE
PW 820 Master	8,1 m	3 m	6	1.560 kg	2.730 kg	4.290 kg	100 LE

Videofelvétel megtekintése

Güttler hengerek