

KB 3011 szárzúzó



A KB 3011 B szárzúzó 3 méteres munkaszélességben készülnek. A hazánkban leggyakoribb MTZ erőgépekkel üzemeltethetőek. A zúzó tengely készsága az adott talajfelületre kétszeres késlefedést tesz lehetővé, ami biztosítja a növényzet rendkívül apróra történő zúzását. A növelt készság a gép alatt nagy légörvényt, vákuumot hoz létre, mely az elfekvő kukoricaszárat is megemeli és összezúzza. A kukoricaszárat oly mértékben apró darabokra tépi össze, hogy szántás előtt már nincs szükség újabb költséges tárcsázásra. A 3 méteres munkaszélességű zúzó 4 sor kukoricaszárat és a kapcsolódó sorközöket is lezúzza. A gép bármilyen magas és sűrű növényzet zúzására is kiválóan alkalmas, pl. nád, gazos-gyomos területek rét, stb... A zúzás további hatékonyságát ellenkések biztosítják.

E típusok előtét tengelyről történő lehajtását 6 soros ékszíjhajtáson keresztül biztosítjuk a zúzó tengelyre. A gépek magassága a kerékszerkezeten különféle magasságban beállítható, ugyanígy a kerékszélesség. A gép széles masszív mezőgazdasági gumikkal rendelkezik. Igény szerint rendelhető talajkövető görgős kivitelben is.

A 3 méter munkaszélességű változat külön kérésre készül szalmaszeccskázó kivitelben is, renden lévő szalma zúzására és oszlatására.

Ezen változat zúzó tengelye készülhet Y késsel szerelve, evvel kiegyensúlyozva, beszámozva a kések szármaradvány zúzására. Ugyan ezt a tengelyt át lehet szerelni egyenes késekkel is a zúzó tengely dinamikailag kiegyensúlyozva. A gép vázára fésűszerűen felszerelt ellenkésort alkalmazunk, melyek közé járnak a forgókések, amelyek a szalmát széttépi, vágják. (A kombájnok szalmaszecsakázójához hasonlóan működik.) A gépen van egy nyitható hátsó ajtó, melyre vízszintes helyzetben vannak rászelve a szalmaosztató lemezek, melyek biztosítják a szalma szétterítését.

A forgórész lengőkéses kivitelben készül. A melegen hengerelt varrat nélküli acél csőtengelyre felhegesztett füleken lengőkések vannak, 25 mm átmérőjű csapokon és önzáró anyával vannak rögzítve. A kések mindkét oldala élezett, tehát ha az egyik oldala erősen megkopott a használat során, akkor a kések megfordíthatók és így tovább használhatók. A forgórész dinamikailag gondosan ki van egyensúlyozva, így messzemenően biztosított az üzemelés közbeni nyugodt járás. A dob forgása közben fellépő ventilációs jellege olyan, hogy káros légörvények -melyek a forgókések elé kerülő anyagot visszatartanák- nem keletkeznek. Idegen testeknek a zúzóba való kerülése esetén a lengőkések kitérnek, és sérülés illetve törésmentesek maradnak.

Állókés szárazzúzó: A laposvasból vagy U profilból kialakított, masszív hegesztett ellenkés a palástlemez belső oldalára van felcsavarozva két sorban. Ezek biztosítják a megfelelő méretűre történő aprítást. Állókés szalmazúzó: A forgórészre szerelt egyenes zúzókések mérete megegyezik az állókésként használt kések méretével. A hegesztett vázszerkezet foglalja magában a forgókéses dobot. Tartalmazza azokat a furatokat, melyekhez felerősíthetők a hajtásátvitel elemei, a védőburkolat, továbbá a járókerék. Az alaptest csuklópont körül elfordítható, és csavarozással rögzíthető a vázhoz. Ez a fedőlemez rövid úton visszavezeti az aprított anyagot a talajra a teljes munkaszélességben. Szalmazúzó-késsel szerelt kivitelnél a fedőlemezre szalmaosztató lemezek szerelhetők, melyek biztosítják a szalma egyenletes szétterülését. E típusok előtét tengelyről történő lehajtását 6 soros ékszíjhajtáson keresztül biztosítjuk a zúzó tengelyre. A gépek magassága a kerékszerkezeten különféle magasságban beállítható, ugyanígy a kerékszélesség. A gép széles masszív mezőgazdasági gumikkal rendelkezik. Igény szerint rendelhető talajkövető görgős kivitelben is.

KB 3011 szárazzúzó

KB 3011 szárazzúzó munka közben Partnerünknel

| | |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Típus | KB- 3011 B |
| Munkaszélesség (m) | 3 |
| Erőgépigény (LE) | 80 |
| Meghajtás ford. | 540 |
| Területteljesítmény (zúzandó anyagtól függően) | 1,8-4,2 ha |
| Tarlómagasság | Fokozatokban állítható |
| Kések száma | 116 |
| Szállítási szélesség (mm) | 3240 |
| Szállítás | Függesztve |
| Munkahelyzet | Vontatható |