

Güttler Magnum 1240 henger



Gyártó:: GÜTTLER

Az eredeti Güttler csillagprofilnak köszönhetően utolérhetetlen öntisztítás, ezáltal tovább tud talajmunkát végezni mint más hengerekkel még nedvesebb talajviszonyok között is.

Még a szántáselmunkáláskor felszínre kerülő nedvesebb talaj sem okoz eltömődést a Güttler-hengerben az egyedülálló öntisztuló tulajdonsága miatt.

Rendkívüli rögtörő és tömörítő hatás a mielőbbi optimális talajállapot elérése érdekében, kisebb erőgép igényel.

Száraz rögök esetén is kiemelkedő rögtörés, korábbi magágykészítés, és vetés.

Apró morzsás, tömör vetőágy a jó beágyazódás érdekében, robbanásszerű kelés.

Apró rögös lezáró réteg az időjárás káros hatásainak kiküszöbölésére, nincs cserepesedés, erózió vagy defláció.

Tavasszal szántáselmunkálásra, bokrosításra, nyáron tarlóápolásra, ősszel magágykészítésre illetve a magágy lezárására is használható, így hamarabb megtérül.

A vetés utáni hengerezés tovább javítja a kelés feltételeit és a magbeágyazódást, több és biztosabb termés.

Apró rögös, laza lezáróréteg, mélységi tömörítéssel, így könnyebb és robbanásszerű a kelés.

Talajkímélőbb szántáselmunkálás, ezért gyorsabb a talajélet beindulása tavasszal.

A Güttler standard henger még kötött és kiszáradt talajok esetén is megfelelő magágyat készít.

A Güttler henger a legalkalmasabb eszköz az őszi kalászosok bokrosító hengerezésére, amellyel 15% termésnövekedés is elérhető.

Egyedülálló bokrosító hatás, nagyobb termésbiztonság és hozam, kisebb vonóerő igény.

Az egyedülálló Güttler hengerprofil egyesíti a hagyományos hengerek előnyös tulajdonságait.

Az egyedülálló Güttler hengerprofil esetén nincs szükség nagy tömegre a rögtöréshez, így csökken a vonóerőigény is.

Hosszú élettartamú művelőelemek, kisebb alkatrészigény, alacsonyabb üzemeltetési költségek.

Kukoricatarlón az álló kukoricaszárak törésével a Güttler henger megakadályozza a kukoricamoly áttelelését, így hozzájárul a vegyszermentes kártevőirtáshoz is.

Alapfelszereltség

305 prizmacsúcs négyzetméterenként

Helyzetjelző figyelmeztető táblával

Futómű 15,0/55-17 10 PR szerelt kerekkel

Vonórúd kétpontos függesztéssel

Kétkörös légfékrendszer

Hidraulikus csukás

8 különálló függesztett lengokerettel = optimális talajkövetés

A lengorámák tengelyei egy sorba vannak rendezve, ezért nincs radírozás

Típus	Munkaszélesség (m)	Szállítási szélesség (m)	Szekciók száma	Vonólap terhelés (kg)	Tengelyterhelés (kg)	Tömeg (kg)	Le-igény (LE)
Magnum 1240	12,30	3	8	2990	3410	6400	140