

## FAZA - RTR/11-4R, RTR/13-4R csillagker. vont. rendsodrók



Gyártó:: FAZA

Az RTR/11-4R és RTR/13-4R típusú csillagkerekes rendsodrókat elsősorban a közepes és nagy területen gazdálkodók részére ajánljuk, szálatakarmányok és gabonaszalma hatékony rendképzésére.

Az RTR/11-4R és RTR/13-4R vontatott csillagkerekes rendsodrók előnyei:

- Az RTR/13-4R váza csuklós kivitelű, így az utolsó 5 csillagot tartalmazó tag felfelé és lefelé kb. 15°-ban el tud mozdulni, követve a terep felszínét, még hatékonyabbá téve így a gép talajkövetését. Az első 2 csillagot tartalmazó tag felhajtható, elősegítve a szűkebb fordulást mind munkaközben, mind a közlekedés során.
- AZ RTR/11-4R merevvázaz, a 4 kerék nagy stabilitást biztosít mind a munkavégzés, mind a szállítás közben.
- Az RT típusú rendsodrók egyes csillagkerekei rúgós rögzítésű lengőkarokra vannak rögzítve, így az egyenetlen talajokon is jó működnek, kombinálva a pontosságot és a sebességet a kedvező szénakezelési képességükkel.
- Egyszerű és gyors beállíthatóság mind munkahelyzetbe, mind a szállításához.
- A traktor rendszeréről működtetett hidraulikus csillagkerék kiemelés gyorsabb és szűkebb fordulókat tesz lehetővé, a rúgófogak károsodása nélkül.

Alap felszereltség:

kézi vonórúdállítás, önbeálló járókerekek, hidraulikus csillagkerék kiemelés, csak RTR/13: felhajtható első tag és csuklós harmadik tag

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Típus                        | RTR/11-4R |
| Csillagkerekek száma         | 11        |
| Csillagkerekek átmérője (cm) | 140       |
| Fogak száma/csillagkerék     | 40        |
| Fog átmérő (mm)              | 7         |
| Maximum munkaszélesség (cm)  | 670       |
| Szállítási szélesség (cm)    | 260       |

**Alfa-Gép Kft**

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84.

Tel: +36-66/447-909; Fax: +36-66/449-434

E-mail: [info@alfa-gep.hu](mailto:info@alfa-gep.hu), Web: [alfa-gep.hu](http://alfa-gep.hu), Facebook: [fb.com/Alfagep](https://www.facebook.com/Alfagep)

---

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Súly (kg)              | 1050      |
| Járókerekek száma      | 4         |
| Abroncsméret           | 6,00x16   |
| Teljesítményigény (LE) | 80-100    |
| Kivitel                | vontatott |

---