

RZ-5,5 függőleges tengelyű szárzúzó



A függőleges tengelyű szárzúzó gépek robosztus zúzókések felhasználásával alkalmasak kukorica-, napraforgószár zúzására, tarló- és bozótirtásra, legelőtisztításra, természetvédelmi területek karbantartására.

Előnyök:

- beépített nyomatékhatároló és szabadonfutó
- nagy terhelhetőségű hajtásrendszer
- az oldalszárnyak hidraulikusan felcsukhatóak
- tarlómagasság hidraulikusan (középső tag) és mechanikusan (oldalszárnyak) állíthatóak (40-300 mm)

Típus	RZ-5,5
Össztömeg (kg)	2800
Fogásszélesség (mm)	5500
Szélesség felcsukott állapotban (szállítási és rakodási is, mm)	2300/3000 legkeskenyebb min. plató/legszélesebb
Hosszúság (szállítási és rakodási is, mm)	5800
Magasság (szállítási és rakodási is, mm)	2350
Rotorok száma	3
Rotor fordulatszám (min)	740
Bemeneti fordulatszám (min)	1000
Kések száma rotoronként	4
Javasolt teljesítmény LE	130-200
Területteljesítmény (ha/h)	4-8 állománysűrűségtől függő