

QUIVOGNE SDDR lazítók



Gyártó:: QUIVOGNE

Alkalmazási lehetőségek

- Az SDDR lazító intenzív lazítást garantál, a felső talajszelvény átdolgozása mellett. A haszonnövények fejlődése szempontjából így a termőföld állapota jelentősen javítható.
- Eltömődés mentes munka a nagy kések közötti nagy átömlési keresztmetszettel.
- Optimális lezárás és aprítás a duplasoros tüskés hengerrel.
- A felső talajréteg enyhe forgatása az oldalsó vágókésekkel.

Alapfelszereltség: 2 soros lazítókés elrendezés, állítható oldalsó szárnyas kések, fordítható lazító betét, nyírócsavaros késbiztosítás, duplasoros tüskés henger, hidraulikus hengerállítás (SSDR L típusnál mechanikus), oldalsó terelőlemez opcióban.

QUIVOGNE SDDR M 5/200 talajlazítóról készült videófelvétel megtekintése

Quivogne SDDR 5 késes lazító működés közben Békéscsabán

Quivogne SDDR XL 7 lazító működés közben

Quivogne BIG 9 késes lazító munka közben

Quivogne XL-7 lazító Battonyán

Műszaki adatok

- 2,0 - 6,0 m munkaszélesség
- Felépítés: lazítókések kettő sorban és duplasoros tüskés henger
- A munkamélység szabályozása a hengerrel történik
- Keret: merev 2,0 - 5,0 m munkaszélességben;
hidraulikusan összecsukszó 4,0; 5,0 és 6,0 m munkaszélességben
- Késméretek:
 - - SSDR L: 30 mm
 - - SSDR M; SSDR S: 30 mm
 - - SSDR, SSDR H: 35 mm
- Az előre ívelt késekkel az elérhető munkamélységek:
 - - SSDR L: 45 cm-ig
 - - SSDR M; SSDR S: 55 cm-ig
 - - SSDR, SSDR H: 65 cm-ig
- Az agresszívan előrenyúló késekkel még nagy munkamélységben is viszonylag könnyen vontatható. A talajszelvény a teljes munkaszélességben megemelkedik, a nagyobb hantokat az oldalsó és mellső vágókések felaprítják.
- Az SSDR lazító késeit nyírócsavarok biztosítják
- Alaphelyzetben mechanikusan állítható lezáró henger
- A munkamélység szabályozása a lezáró hengerrel történik

Opciók

- Hidraulikusan állítható lezáró henger
- 'KIROVETS' függesztés
- Ø 400x150 támkerék
- Ø 500x225 támkerék
- NON-STOP hidraulikus biztosítás
- Oldalsó terelőlemez a bakhátképződés ellen

Típus	Munkaszélesség (cm)	Súly (kg)	Felépítés	Vonóerő szüks. LE	Teljesítmény (ha/h)
SSDR L 5	200	813	merev	60-120	1,6-1,8
SSDR L 5	250	891	merev	60-120	2,0-2,3
SSDR L 7	300	1040	merev	85-170	2,4-2,7
SSDR M5	200	988	merev	75-150	1,6-1,8
SSDR M5	250	1064	merev	75-150	2,0-2,3
SSDR M7	250	1285	merev	105-210	2,0-2,3
SSDR M7	300	1349	merev	105-210	2,4-2,7
SSDR S5	250	1350	merev	100-200	2,0-2,3
SSDR S7	250	1519	merev	140-250	2,0-2,3
SSDR S7	300	1740	merev	140-250	2,4-2,7
SSDR 5	250	1700	merev	150-250	2,0-2,3
SSDR 7	300	2250	merev	250-350	2,4-2,7
SSDR 9	400	2700	merev	300-400	3,2-3,6
SSDR 11	500	3350	merev	400-500	4,0-4,5
SSDR H9 *	400	3200	hdir. csukható	300-400	3,2-3,6

**Alfa-Gép Kft**

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84.

Tel: +36-66/447-909; Fax: +36-66/449-434

E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: [fb.com/Alfagep](https://www.facebook.com/Alfagep)

SSDR H11 *	500	3800	hydr. csukható	400-500	4,0-4,5
SSDR H13 *	600	4020	hydr. csukható	500-600	4,8-5,4

* a hidraulikusan állítható duplasoros lezáróhenger széri