

OPALL-AGRI SATURN IV félig függesztett kompaktor





Gyártó:: QUIVOGNE

Hidraulikusan csukható / Munkaszélesség: 4,0 - 6,0 m

Munkamélység: 2-12 cm Legfontosabb jellemzők

- A SATURN IV kompaktor használatával Ön aprómorzsás, egyenletes mélységű, jól tömörített magágyat tud létrehozni mindössze egy menetben:
- Traktor nyomlazítás
- Felszínegyengetés, simítás
- 2 vagy 3 soros kapaszekcióval talajlazítás, keverés. Munkamélység: 2 - 12 cm
- Egyengetés a kapaszekció után
- Talajlezárás és mindez 10 - 12 km/h munkasebesség mellett

Opall-Agri 8m-es kompaktor működés közben Békéscsabán

Opall-Agri 6m-es kompaktor Partnerünknel

Műszaki adatok

- Munkaszélesség: 4 - 6 m
- Kat. III függesztett vagy vontatott kivitel (opció)
- A szárnyrészek felhajtása 2 db munkahenger közreműködésével történik
- Rugózott nyomlazítók alaphelyzetben (2+2 db)
- Pálcás henger elöl és hátul, Ø 330 mm
- Rugózott simítólemez elöl és hátul
- Paralelogramma függesztésű kapaszekció
- - 2-soros kapák 265 mm széles lúdtalpkapával
- - 3-soros rugós kapák egyenes szárral
- Ø 400 mm-es hátsó lezáró henger
- Állítható oldalsó terelőlemez
- Közúti világítás
- Rugóacél tartókarokra szerelt zártszelvény keret

Opciók

- Ø 400 mm-es Crosskill henger a hátsó sorba
- Vonórúd és 10.0/75-15,3 vagy 14.5/80-18 méretű szállítókerék
- Csipkézett simító az első henger előtt

Cikk a Saturn kompaktorról SATURN IV 4 kompaktor

Típus	Munkaszél.	Száll.szél	Kapák	Tagok	Vonóerő	Súly (kg)	Teljesítmén
-------	------------	------------	-------	-------	---------	-----------	-------------

	(cm)	(cm)	száma (db)	száma és szél. (cm)	(LE)		y (ha/h)
2 soros kapatag nyí rócsavaros biztosítással, 265 mm-es lúdtalp kapákkal	400	300	16+4	2x200	120-160	1.540	3,7
2 soros erősített rugós kapák 265 mm-es lúdtalp kapával	400	300	16+4	2x200	120-160	1.590	3,7
2 soros spirálrugós kapák 265 mm-es lúdtalp kapával	400	300	16+4	2x200	120-160	1.640	3,7
3 soros egyenes szárú rugós kapák fordítható lándzsákkal	400	300	48+4	2x200	120-160	1.690	3,7

SATURN IV 5 kompaktor

Típus	Munkaszél. (cm)	Száll.szél (cm)	Kapák száma (db)	Tagok száma és szél. (cm)	Vonóerő (LE)	Súly (kg)	Teljesítmény (ha/h)
2 soros kapatag nyí rócsavaros biztosítással, 265 mm-es lúdtalp kapákkal	500	300	20+4	2x150/1x200	145-215	1.720	4,6
2 soros erősített rugós kapák 265 mm-es lúdtalp kapával	500	300	20+4	2x150/1x200	145-215	1.770	4,6
2 soros spirálrugós kapák 265 mm-es	500	300	20+4	2x150/1x200	145-215	1.860	4,6

lúdtalp kapával							
3 soros egyenes szárú rugós kapák fordítható lándzsákkal	500	300	60+4	2x150/1x200	145-215	1.900	4,6

SATURN IV 6 kompaktor

Típus	Munkaszél. (cm)	Száll.szél (cm)	Kapák száma (db)	Tagok száma és szél. (cm)	Vonóerő (LE)	Súly (kg)	Teljesítmény (ha/h)
2 soros kaptag nyírócsavaros biztosítással, 265 mm-es lúdtalp kapákkal	600	300	24+4	4x150	165-245	2.250	5,5
2 soros erősített rugós kapák 265 mm-es lúdtalp kapával	600	300	24+4	4x150	165-245	2.320	5,5
2 soros spirálrugós kapák 265 mm-es lúdtalp kapával	600	300	24+4	4x150	165-245	2.390	5,5
3 soros egyenes szárú rugós kapák fordítható lándzsákkal	600	300	72+4	4x150	165-245	2.450	5,5