

HECTOR kombinátor



Egy masszív gép, minőségi acélból készült művelőtagokkal, 3 sor hengerrel felszerelve (egy spirálhenger elöl és két sor ékgyűrűs henger hátul). A hengerek egy nagyon pontos művelési mélység beállítását is segítik, hozzásegítve így a talajnedvesség minnél jobb megőrzéséhez.

A talaj típusától függően, a gép képes egy menetben magágyat készíteni. Így üzemanyag megtakarítása érhető el.

70 x 12 mm acél rugóskapák, 200 mm osztásban felszerelve, teljes átművelést eredményezve.

Az első spirálhenger talaj simítást végez a rugóskapák előtt és a pontos munkamélység beállítását is elősegíti.

A hátsó dupla ékgyűrűs henger öntisztító hatású és nagyon jó minőségű talaj aprítást és lazítást végez.

Külön kérésre, a kombinátor felszerelhető hátsó fésűs boronával az ékgyűrűs henger mögött, egy nagyon jó simítást eredményezve.

Típus	Kapák száma	Munkaszélesség m	Szállítási szélesség m	LE-igény
HECTOR 350	17	3,5	5,5	90
HECTOR 400	20	4	4	100-135
HECTOR 500	25	5	3	135-160
HECTOR 600	30	6	3	160-210
HECTOR 700	35	7	3	210-280
HECTOR 800	40	8	3	280-330

Videó