


FOXI árokásók



FOXI árokásók

Traktor 3-pontjára csatlakoztatható árokásógépek

Alapfelszereltség:

- önálló hidraulikarendszer
- működtetés kihelyezett ülésről
- független hidraulikus támasztólábak
- A gép az alapkereten oldalirányban elmozdítható, mechanikusan vagy hidraulikusan rögzíthető
- feladathoz igazodó szerszámválaszték
- egyszerű, megbízható, könnyen kezelhető gépek, mezőgazdasági üzemeknek, önkormányzatoknak többirányú felhasználásra
- Teljesítményigény: 25 - 160 LE

Típus	F 1.75	F 2.25	F 2.6	F 2.9
A	150	170	215	225
B	170	225	260	290
C	215	250	310	320
D	235	275	335	365
Önsúly (kg)	310	460	630	830
Váz szélessége (cm)	115	150	160	180
Szakítóerő (kg)	2800	4900	5700	6700
Kanál szélessége széria (cm)	30	30	30	40
Teljesítményigény (LE)	25-40	35-55	55-100	60-160
TLT fordulat	540	540	540	540

(1/perc)				
Elfordulás (fok)	180	180	180	180
Rozsdamentes acél szerkezet	széria	széria	széria	széria
Joystick karos vezérlés	széria	széria	széria	széria
Gém rögzítése a kereten	mech.	hidr.	hidr.	hidr.
Szivattyúteltjesítmény (l/perc)	8	12	20	26
Olajtartály (l)	30	40	45	55