

## METALWOLF középnehéz vontatott V tárcsák



Gyártó:: METALWOLF

Felépítés: "V" elrendezésű tárcsaszorok | Opció: pálcás, vagy ékgyűrűs elmunkáló

Kivitel: középnehéz | vontatott | merevváz

Tárcsalapok: Ø560mm-es, 4,5mm vastag, elől csipkés, hátul sima lapok (Bellota, NIAUX)

Távtartók: 190mm-es öntvény távtartók

Tengelyek: 35×35 négyzetacél

Tengelyek csapágyazása: ST740 önbeálló golyós csapágy (36×36 négyszögfurattal)

Munkamélység: 10-20cm

| Típus       | Munkaszélesség (m) | Szállítási szélesség (m) | Teljesítmény igény (LE) | Tömeg (kg) | Tárcsalapok (db) | Kerék méret       |
|-------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|------------|------------------|-------------------|
| MW KVTB-2,8 | 2,8                | 2,7                      | 80                      | 1400       | 2x14             | 2 db-10,0/75/15,3 |
| MW KVTB-3,0 | 3                  | 3                        | 85                      | 1500       | 2x15             | 2 db-10,0/75/15,3 |
| MW KVTB-3,2 | 3,2                | 3,2                      | 90                      | 1650       | 2x16             | 2 db-10,0/75/15,3 |
| MW KVTB-3,4 | 3,4                | 3,4                      | 95                      | 2000       | 2x17             | 2 db-10,0/75/15,3 |
| MW KVTB-3,6 | 3,6                | 3,6                      | 100                     | 2100       | 2x18             | 2 db-11,5/80/15,3 |
| MW KVTB-3,8 | 3,8                | 3,8                      | 110                     | 2200       | 2x19             | 2 db-11,5/80/15,3 |
| MW KVTB-4   | 4                  | 4                        | 110                     | 2300       | 2x20             | 2 db-11,5/80/15,3 |