

METALWOLF nehéz vontatott V tárcsák hidraulikus csukással



Gyártó:: METALWOLF

Felépítés: "V" elrendezésű tárcsaszorok | Opció: pálcás, vagy ékgyűrűs elmunkáló

Kivitel: nehéz | vontatott | hidraulikusan csukható

Tárcsalapok: Ø610 vagy Ø660mm-es, 6mm vastag, elől csipkés, hátul sima lapok (Bellota, NIAUX)

Távtartók: Ø610 laphoz 230mm-es, Ø660 laphoz 250mm-es öntvény távtartók

Tengelyek: 40x40 négyzetacél

Tengelyek csapágyazása: ST740 önbeálló golyós csapágy | Opció: öntvényházas, kúpgörgős csapágyazás

Munkamélység: 15-25cm

Típus	Munkaszélesség (m)	Szállítási szélesség (m)	Teljesítmény igény (LE)	Tömeg (kg)	Tárcsalapok (db)	Kerék méret
MW NVTB-3,4-H	3,4	2,8	120	2780	2x16/230 2x14/250	11,5/80/15,3
MW NVTB-4,1-H	4,1	3,2	135	2970	2x18/230 2x17/250	11,5/80/15,3
MW NVTB-4,6-H	4,6	3,2	140	3400	2x20/230 2x20/230	400/60-15,5

MW NVTB-5,0-H	5,0	3,1	160	3800	2x22/230 2x20/250	400/60-15,5
MW NVTB-5,2-H	5,2	3,3	170	3900	2x23/230 2x21/250	400/60-15,5
MW NVTB-5,4-H	5,4	3,5	190	4000	2x24/230 2x22/250	400/60-15,5
MW NVTB-5,6-H	5,6	3,3	200	4100	2x25/230 2x23/250	19,0/45-17
MW NVTB-6,0 H	6	3,5	220	4350	2x27/230 2x24/250	19,0/45-17
MW NVTB-6,2-H	6,2	3,5	230	4500	2x28/230 2x25/250	19,0/45-17