

KVERNELAND Exacta CL műtrágyaszóró



Gyártó:: KVERNELAND

A közép kategóriás szegmens mestere

Az Exacta CL egy közepes méretű műtrágyaszóró, de a munkaszélességben felveszi a versenyt a nagyokkal, a maga 28 m-ével. A Centre Flow szórási rendszer 8 szórólapáttal ennél a modellnél már alapfelszereltség. Az Exacta CL modellekhez a következő tartozékok rendelhetők: alumínium tartálymagasító, tartályponyva, ExactLine határszóró megoldások, LED világítás, tárolókerék készlet. A Kverneland Exacta CL műtrágyaszóró hidraulikus vagy elektronikus vezérlésű. Az elektronikus vezérlésű műtrágyaszórót a traktorfülkéből is irányíthatjuk Exacta Remote II komputerrel.

Az előnyei:

CenterFlow szórási rendszer

Könnyen beüzemelhető és beállítható

Határszórás egyszerű!

Standard és választható kiegészítők állnak rendelkezésre az Ön igényeinek teljesítéséhez

Exacta Remote II kezelődobozzal a traktorkabinból vezérelhető a műtrágyaszóró

Exacta CL	CL 1100	CL 1550	CL 2000
Tartálytér fogat (l)	1100	1550	2000
Töltési magasság (cm)	100	119	138
Teljes szélesség (cm)	220	220	220
Töltési szélesség (cm)	214	214	214
Súly (kg)	325	350	375
Munkaszélesség (m)	10-24 m (27/28)*	10-24 m (27/28)*	10-24 m (27/28)*

* Függ a műtrágya típusától és a szórólapát fajtájától

CentreFlow Szórási Rendszer

Nincs verődés, nincs ütődés, nincs porosodás: központi ráfolyással, a műtrágya még a szórólapátok elérése előtt, folyamatosan veszi fel a centrifugális erő segítségével a tárcsa forgási sebességét.

Pontos szóráskép: A nagy átmérőjű 8 lapátos tárcsák, 9-45 m-es munkaszélességű szórást tesznek lehetővé. A dupla átfedésű szóráskép páratlanul pontos szórásképet biztosít. Ez nagyon fontos a nagy teljesítményű műtrágyázás és haladási sebesség esetén.

Minimális szélhatás, maximális tolerancia: Lapos/sík szórótárcsák és vízszintes szóráskép szimmetrikus szórásképet ad.

Következetes szóráskép: 8 lapát szórótárcsánként, 8 szektor fordulatonként egyenletes eloszlást biztosít. Dupla átfedésű szóráskép.

Garantáltan pontos szóráskép dombos területen is: A műtrágya mindig ugyanazon a ponton - feladási ponton - folyik rá a szórólapát teljes hosszában végig "utazik".

EasySet: Egyszerű beállítás

A kompakt EasySet 'táblázat' jelentős egyszerűséggel beállítható a kijuttatandó dózis mennyisége. A két hidraulikusan üzemeltetett adagoló lemezen, három-három lefolyó nyílás biztosítja a műtrágya egyenletes lefolyását a tartályból a szórótárcsákra.

A Kverneland műtrágyaszórók fejlesztő csapatának a tesztcsarnoka állandó tesztelést és fejlesztést biztosít egész évben. Minden egyes teszt megfelel a legszigorúbb nemzetközi és minőségi szabványoknak.

A pontos szórás kulcsa a legjobban hasonlító műtrágya kiválasztása a szórási táblázatból, a fajsúly és a szemcseméret ismeretében. A Kverneland Exacta szórási rendszer lépései segítséget ad a műtrágyaszóró pontos beállításához, bármilyen körülmények között is.

1. A műtrágya típusának kiválasztása
2. Szemcseméret és eloszlás meghatározása
3. Fajsúly meghatározása

Közvetlen hozzáférést kaphat a legfrissebb tesz eredményekhez a:

<http://www.kvernelandspreadingcharts.com/en-Metric/Home/KVERNELAND> vagy a töltsse le szórási táblázat alkalmazást a Google Play Store és App Store helyekről!

Határszórás

Kverneland által ajánlott ExactLine rendszer vagy határszóró lemez áll rendelkezésre a határszóráshoz. Az ExactLine rendszer az összes műtrágyaszóró típushoz és az összes munkaszélességhez pontosan beállítható. Kezelése könnyű, a traktor üléséből működtethető. Exacta HL, TL és TLX gépekhez az ExactLine választható jobbos vagy balos kivitelben is.

Ha csak egy oldalra szórunk, akkor a traktor kb. két méterre haladhat a tábla szélétől.

Művelőútról való szórás esetében, a traktorral az első művelőúton haladhatunk és a tábla széléig szórunk. A szóráskép szélessége a határszóró oldalon akár le is felezhető.

A határszórás kijelző (BSI), jelzi, hogy melyik határszóró eszköz az aktív.

Standard és opcionális kiegészítők

Könnyen szerelhető alumínium tartálymagasító a tartálykapacitás növelésére.

A könnyen nyitható és csukható tartályponyva szintén egyszerűen felszerelhető!

Jobb/bal oldali elzáráshoz a szelep szintén opcionális kiegészítő.

A folyamatos műtrágya áramlás biztosításához - kis dózisú szórás esetén - a CentreFlow rendszer kis dózis egységgel felszerelhető. Ideális kis mennyiség, vetőmag vagy granulátum szórásához.

A kúpos kialakítású tartályrács része az alapkivitelnek a Exacta CL műtrágyaszórók esetében.

A tartály leürítő készlettel gyors, egyszerű és teljes a tartály ürítése a munka végeztével.

Billentő munkahenger, határszóró lemez vagy ExactLine határszóró rendszer rendelhető a könnyű határszóráshoz.

Hosszú élettartamú LED lámpákkal is rendelhető opcióként.

A Kverneland Exacta CL műtrágyaszóróról készült videófelvétel megtekintése