

McHale C430 - 3 pont felfüggesztésű kivitel



Gyártó:: McHale

C4 balabontó-kiosztó sorozat

TA C4 balabontó-kiosztó sorozat három széleskörűen alkalmazható modellt kínál, melyek egyaránt alkalmazhatóak rövidszálú szenázs, vagy hosszúszálú széna, vagy szalma egyenletes kiosztására.

A kínálatban lévő három modell egyaránt használható kör- vagy szögletesbálák takarmányozására vagy almozására.

C430 - 3 pont felfüggesztésű kivitel

C460 - vontatott kivitel/két darab 1.2m bálához

C470 - vontatott kivitel/két darab 1.5m bálához

C430 - 3 pont felfüggesztésű kivitel

A McHale C430 egy három-pont felfüggesztésű balabontó-kiosztó, ami alkalmas szenázs, széna illetve szalma bálák szállítására, aprítására, kifújására/etetésére.

Alapfelszereltség

Kezelődoboz

Kifújó torony

Dobóventillátor/ Ventillátor

Nagy nyomatékú ékszíjhajtású rotor

Hidraulikus kapcsolású adagoló rotor

Gép felépítmény

Bálarakodás

Behordó szerkezet

A C4 bálabontó-kiosztó sorozat gépei az alábbi tulajdonságokkal rendelkeznek:

Nagy nyomatékú ékszíjhajtású rotor

300°-ban elforduló kifújó torony joystick vezérléssel

Hidraulikus kapcsolású rotor

Két sebességes hajtómű

Láncos behordó szerkezet

Speciális kialakítású dobóventillátor 6 lapáttal a tökéletes kifújáshoz

Önrakodó hátsó ajtó (külső vezérléssel)

Kompakt gépkialakítás

Súly (önsúly)	1800 kg
Hossz (nyitott ajtóval)	4 m
Hossz (zárt ajtóval)	2,64 m
Szélesség	2,03 m
Teljes magasság	2,13 m
Bálakamra	1.4m x 1.22m x 1.17m
Bálakapacitás	1 x 1,2 m átmérőjű bála
Behordó szerkezet	hidraulikus
Behordó lécek száma	7
Vágótárcsák száma	7
Kések száma	56
Rotor hajtás	Nagy nyomatékú ékszíjjal
Hajtómű	Két független sebességű
TLT	540 szabadonfutós és csúszó kuplungos túlterhelés védelemmel
LE igény	min. 90 kW
Traktor hidr. igény	1 x Nyomó, 1 X Visszafolyó
Min. olajfolyás	35 liter/ perc; 160 bar-on
Control	Elektronikus Joystickvezérlésű kiosztóval
Kifújó torony elfogatása	300 fokban
Kifújó terelőív	3 tagú
Max. kifújási távolság	18 m