

KVERNELAND CLC pro Classic kultivátor



Gyártó:: KVERNELAND

CLC pro classic - Egy „pro” a kisebb traktorokhoz

A CLC pro Classic egy háromsoros kultivátor kisebb traktorokhoz (90LE-től). A CLC pro alapja a Classic változat, egy könnyű és kompakt váz hátsó kiegészítőkkel szerelve. Elérhető merev vázas változatban 3-tól 3,5 m-ig és csukható változatban 4,0 m-től 4,5m és 5m-ig. Ami a CLC pro Classic nagyon kompakttá teszi az a tömegének lecsökkentése amennyire csak lehet. Parallelogramma karokon keresztül közvetlenül kapcsolódik a hengerhez az egyengető tárcsasor. A boronakapák könnyebbek, mint a tárcsák és kiváló elmunkálási eredményeket nyújtanak, minden talajfeltétel esetében. A munkamélység és a boronakapák állítása a hengerrel együtt történik. Ezért a CLC pro Classic 50cm-rel rövidebb, mint a CLC pro; CLC pro Classic 50cm-rel rövidebb, mint a CLC pro; az emelési súlypontja közelebb esik a traktorhoz. A fejlesztések következtében a „pro” változat kisebb teljesítményű traktorokhoz lett tervezve.

Kérjük olvassa el a DLG teszt riportját (EN)

Az előnyei:

Nagy teljesítmény bármilyen talajkörülmény között, üzemeltethető 90-től 350 LE-s traktorral.

Univerzális kultivátor 3,0 m-től 5,0 m-es változatig, munkamélység 5-30cm mélyen

3-soros váz az optimális bekeverő hatás és az akadálymentes működtetéshez

Egyedi kapakialakításnak köszönhetően a vibrációs hatás javítja a talajba hatolási hatást és csökkenti az üzemanyag fogyasztást.

Széles kapa, hátsó henger és elmunkáló eszköz választék.

Intenzív szármaradvány bekeverés

Magágyelőkészítés lehetséges

CLC pro Classic 50cm-rel rövidebb, mint a CLC pro; az emelési súlypontja közelebb esik a traktorhoz

Modell	Munkaszélesség (m)	Kapák száma	Átlagos kapaosztás (mm)	Min./Max. LE
CLC pro 300 Classic	3	10	280	120/240
CLC pro 350 Classic	3,5	12	280	135/270

**Alfa-Gép Kft**

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84.

Tel: +36-66/447-909; Fax: +36-66/449-434

E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: [fb.com/Alfagep](https://www.facebook.com/Alfagep)

CLC pro 400F Classic	4	13	290	185/300
CLC pro 450F Classic	4,5	15	290	150/255
CLC pro 500F Classic	5	17	290	170/280