Alfa-Gép Kft
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84.
Tel: +36-66/447-909; Fax: +36-66/449-434
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

KVERNELAND iXtrack T (T3 és T4) sorozat vontatott permetezők






Gyártó:: KVERNELAND

Kverneland bemutatja az iXtrack T vontatott szántóföldi permetezőgép sorozatot, kifejlesztése gazdálkodók segítségével történt, hogy precízen, könnyen és a lehető leghatékonyabban tudjunk permetezni. Az iXtrack T sorozat tervezésénél figyelmet fordítottak a kompakt kialakításra, amely maximális stabilitást biztosít a permetezőnek, illetve intelligens elektronikával ellátott, az egyszerű irányíthatóság és a teljesítmény növelés érdekében. Az iXtrack T sorozat tartálykapacitása 2600 litertől max. 4600 literesig érhető el.

Modell	iXtack T3	iXtrack T4
Tartály térfogat (l)	2600-3200	3400-400-4600
Szórókeret	HSA 18-24m (2-részben csukódó)/ HSS 21-24m (2-részben csukódó)/ HSS 27-30m (3-részben csukódó)HSS 18-30m (2-részben csukódó)/ HSA 21-33m (2-részben csukódó)/	HSS 18-30m (2-részben csukódó)/ HSA 21-33m (2-részben csukódó)/ HSS 27-40m (3-részben csukódó)
Vonórúd	Felső/alsó húzó kombinációban vonószemmel vagy gömbcsatlakozóval	Felső/alsó húzó kombinációban vonószemmel vagy gömbcsatlakozóval
Tengely	Állítható, 1.50 - 2.25m	Állítható, 1.50 - 2.25m
Szivattyúk	Opciós tétel, 200 - 400 - 520 l/min.	Opciós tétel, 200 - 260 - 400 - 520 l/min.
Szabályzó rendszer	IsoMatch Grip, IsoMatch Tellus GO, IsoMatch Tellus Pro	IsoMatch Grip, IsoMatch Tellus GO, IsoMatch Tellus Pro

iXclean	iXclean Comfort/ iXclean PRO	iXclean Comfort/ iXclean PRO

Kverneland iXtrack T3 permetező

Kverneland iXtrack T4 permetező

Az előnyök

- Stabilitás; 32 fokos kormányzási szög és 3.6m fordulási sugár teszi az iXtrack T sorozatot nagyon rugalmas és szilárd munkagéppé.

- Egyszerű használhatóság; az iXtrack T széria 100% ISOBUS kompatibilis alapfelszereltségben, melynek köszönhetően, bármely AEF tanúsítvánnyal rendelkező monitorral használható. Szoftveres elemei könnyű és kezelőbarát felhasználást tesznek lehetővé.

- Precíz permetezés; Az iXtrack T gépcsalád rugózott paralelogramma felfüggesztéssel van ellátva, amely biztosítja az optimális keretmozgást. A permetezés során és a közúton történő közlekedés esetén is csillapítja a keret mozgását.

- Intelligens elektronika; 100% ISOBUS kompatibilis alapfelszereltségben, egyszerű csatlakoztatni IsoMatch Tellus GO vagy PRO terminálokhoz vagy bármilyen AEF tanúsítvánnyal rendelkező monitorral használható. Az iXspray funkció hardveres és szoftveres elemei könnyű és kezelőbarát felhasználást tesznek lehetővé.

- Permetlé menedzsment; A tartályok, a szelepek, a szívócsonk, a tömlők kialakításával minimális a permetlé maradvány.

Szórókeretek iXtrack T sorozathoz

Szórókeretek

Szórókeret szélességek 18 métertől 40 méterig érhetők el, az alumínium HSA és az acél HSS szórókeretek összezárt állapotban szorosan a tartály mellé csukódnak, távol a traktor fülkétől és alacsonyan tartva a gép súlypontját. A szórókeret típusai: HSA aluminum vagy HSS acélkeretek. A paralelogramma felfüggesztés stabilan tartja szórókeretet és a rugózással kombinálva a függőleges elmozdulás minimális, tárolási is egyszerű. A keret a beállított magasságon tartható és a permetezés során optimális lesz a lefedettség.

Szórókeret típusok

HSS keret	HSA keret
Alumínium	Acél
3-D háromszög kialakítás	3-D háromszög kialakítás

Parallelogramma keret felfüggesztés

Az iXtrack T gépcsalád rugózott paralelogramma felfüggesztéssel van ellátva amely biztosítja az optimális keretmozgást. A paralelogramma felfüggesztés stabilan tartja szórókeretet és a rugózással kombinálva a függőleges elmozdulás minimális, minimális karbantartást igényel és hosszú élettartamú. A keret a beállított magasságon tartható és a permetezés során optimális lesz a lefedettség.

Boom Guide

Az iXtrack T széria megbízható, állandó keretmagasságot eredményez még extrém körülmények között is, megkönnyítve ezzel a kezelő dolgát, akinek ezáltal csak a permetezésre kell koncentrálnia. Az ultrahangos szenzorok közvetlen kapcsolatban vannak a permetező hidraulikus rendszerével, így a keret magasságát állandó
értéken tudjuk tartani a talajfelszíntől vagy a növény kultúrától. Ez a költséghatékony rendszer alkalmas: kismértékű lejtőknél és egyenetlen növény kultúrákban